



## T5 G5 1449 35W 840 Gainé Secura

Numéro d'article: 140463

BAI Tube T5 G5 35W 4000K Protection contre les éclats 16x1449mm Usage alimentaire Tube fluorescent

Tubes fluorescents avec une protection externe en fluoropolymère contre les éclats. Conforme à IEC 61549 et conforme le règlement HACCP.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                          |
| Classe ETIM       | Tube fluorescent                |
| Nom               | T5 G5 1449 35W 840 Gainé Secura |
| Marque            | Bailey                          |
| Série de produits | Fluorescent                     |
| Type de produit   | T5 Coated                       |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                   | G5                     |
| Puissance de la lampe [W]                               | 35                     |
| Longueur [mm]                                           | 1449                   |
| Diamètre du tube [mm]                                   | 16                     |
| Température de couleur [K]                              | 4000                   |
| Couleur de la lumière                                   | 840                    |
| Forme de la lampe                                       | Torche                 |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 94                     |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Flux lumineux [lm]                                      | 3300                   |
| Diamètre de l'anneau [mm]                               | 0                      |
| Réflecteur interne                                      | Non                    |
| Angle de rayonnement [°]                                | 360                    |
| Couleur                                                 | Blanc                  |
| Application                                             | Denrée alimentaire     |
| Protection contre les éclats                            | Oui                    |
| Bande d'allumage                                        | Non                    |
| Allumage rapide                                         | Oui                    |
| Utilisation sans starter                                | Non                    |
| Lampe à spectre intégral                                | Non                    |
| Adapté aux luminaires Ex                                | Non                    |
| Adapté aux lampes de secours                            | Non                    |
| À double paroi                                          | Oui                    |
| Pour des applications à faibles températures            | Non                    |
| Classe d'efficacité énergétique                         | A+                     |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 35                     |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 20000                  |
| Désignation de lampe                                    | T5                     |