



RoBust LED Line 4X8W 2720lm 5000K Gris 11.5M

Numéro d'article: 141162

BAI RoBust LED Line 4x8W 5000K 2720lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 11.5m cordon H07RN-F 2x1mm²

Alignement de projecteurs pour chantiers, idéale pour éclairer de grandes surfaces, des chemins d'évacuation et des cages d'escalier. De nombreuses possibilités de montage simples et universelles: en suspension ou en empilement, à la verticale ou à la horizontale ou simplement seul et stabilisé à l'aide du câble d'alimentation. Connectable jusqu'à 120 m, y compris les bandes de montage.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur de chantier
Nom	RoBust LED Line 4X8W 2720lm 5000K Gris 11.5M
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED work
Type de produit	Line

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance du système [W]	32
Température de couleur [K]	5000 - 5000
Classe de protection (IP)	IP54
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	4
Matériau du boîtier	Plastique
Avec support de trépied	Non
Avec couvercle de protection	Non
Avec roues	Non
Avec prise	Non
Tension nominale [V]	220 - 240
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	II
Résistance aux chocs	IK09
Adapté à la puissance de la lampe [W]	32 - 32
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Valeur de papillotement Pst LM	1
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1
Flux lumineux efficace [lm]	2720
Type de raccordement	Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble de raccordement [m]	11.5
Couleur du boîtier	Gris
Avec support	Non
Alimentation	Alimentation secteur
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	2720 - 2720

Produits similaires



141163
RoBust LED Line 3X8W 2040lm
5000K Gris 9M