



## RoBust LED Line 3X8W 2040lm 5000K Gris 9M

Numéro d'article: 141163

BAI RoBust LED Line 3x8W 5000K 2040lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 9m cordon H07RN-F 2x1mm<sup>2</sup>

Alignement de projecteurs pour chantiers, idéale pour éclairer de grandes surfaces, des chemins d'évacuation et des cages d'escalier. De nombreuses possibilités de montage simples et universelles: en suspension ou en empilement, à la verticale ou à la horizontale ou simplement seul et stabilisé à l'aide du câble d'alimentation. Connectable jusqu'à 120 m, y compris les bandes de montage.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Projecteur de chantier
Nom	RoBust LED Line 3X8W 2040lm 5000K Gris 9M
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED work
Type de produit	Line

## Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance du système [W]	24
Température de couleur [K]	5000 - 5000
Classe de protection (IP)	IP44
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	3
Matériau du boîtier	Plastique
Avec support de trépied	Non
Avec couvercle de protection	Non
Avec roues	Non
Avec prise	Non
Tension nominale [V]	220 - 240
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	II
Résistance aux chocs	IK09
Adapté à la puissance de la lampe [W]	24 - 24
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Valeur de papillotement Pst LM	1
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1
Flux lumineux efficace [lm]	2040
Type de raccordement	Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble de raccordement [m]	9
Couleur du boîtier	Gris
Avec support	Non
Alimentation	Alimentation secteur
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	2040 - 2040

## Produits similaires



141162

RoBust LED Line 4X8W 2720lm  
5000K Gris 11.5M