



RoBust LED Ball 20W 2400lm 230V

Numéro d'article: 141164

BAI RoBust LED Ball 20W 4000K 2400lm 230V IP54 IK10 Classe 1 360D Câble 5mtr et prise Enrouleur de câble intégré

Lampe du plaquiste idéale. Le Robust Ball est également connu comme la lampe du peintre. Il illumine la pièce tout autour avec une lumière blanche de 4000K. Peut être placé debout ou en suspension. Capot résistant aux chocs, CLIII, équipé de 2 prises, câble de 5 mètres avec prise et enrouleur de câble intégré, crochet de montage rabattable et poignée ergonomique.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Projecteur de chantier
Nom	RoBust LED Ball 20W 2400lm 230V
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED work
Type de produit	Ball

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance du système [W]	20
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Classe de protection (IP)	IP54
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Avec support de trépied	Non
Avec couvercle de protection	Non
Avec roues	Non
Avec prise	Oui
Tension nominale [V]	230 - 230
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	I
Résistance aux chocs	IK09
Adapté à la puissance de la lampe [W]	20 - 20
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Valeur de papillotement Pst LM	1
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1
Flux lumineux efficace [lm]	2400
Type de raccordement	Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble de raccordement [m]	5
Couleur du boîtier	Gris
Avec support	Non
Largeur [mm]	237
Hauteur [mm]	244
Profondeur [mm]	236
Alimentation	Alimentation secteur
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	2400 - 2400

Produits similaires



146548

RoBust LED Corn Mobile 60W
4000K 7200lm IP64 1.8M