



Optotronic® FIT CS L G2 75/220...240/1A4 CS L G2

Numéro d'article: 141930

OSR Optotronic® Fit CS L G2 75/220...240/1A4 CS L G2

Caractéristiques du produit : Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension d'alimentation : 220...240 V.
Domaines d'application : Installation dans des systèmes d'éclairage de sécurité selon CEI 61347-2-13, annexe J. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	Optotronic® FIT CS L G2 75/220...240/1A4 CS L G2
Marque	OSRAM
Série de produits	OPTOTRONIC
Type de produit	OT FIT 75

Attributs de classification

Modèle	Statique
Adapté à un usage extérieur	Non
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	27 - 51
Courant de sortie [mA]	1100 - 1200
Puissance de sortie [W]	29.7 - 71.4
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Longueur [mm]	360
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	21
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non