



## Spot Encastré GU10 Set Alu Brosse Orientable

Numéro d'article: 141969

BAI Spot Encastré Orientable GU10 230V Alu Brossé 93x100mm 1/4 de Tour Classe 2 Downlight Kit  
Diamètre d'encastrement 80mm. Ensemble Colerette + douille GU10 + patère

Spot encastré avec cadre en aluminium. Adapté pour les lampes reflecteur avec culot GU10 / GZ10 à tension de secteur. Maximum 50W. Comprend un kit de montage douille GU10 (patère et douille GU10 pré-connectée). Fixation de la lampe par bague 1/4 tour. Peut pivoter jusqu'à 20 °.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                                   |
| Classe ETIM       | Projecteur                                   |
| Nom               | Spot Encastré GU10 Set Alu Brosse Orientable |
| Marque            | Bailey                                       |
| Série de produits | BaiLum recessed                              |
| Type de produit   | Spot GU10 Adjustable                         |

## Attributs de classification

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance du système [W]                     | 60                           |
| Tension nominale [V]                         | 220 - 240                    |
| Avec détecteur de mouvement                  | Non                          |
| Douille                                      | GU10                         |
| Adapté à un montage en saillie               | Non                          |
| Adapté à un montage encastré                 | Oui                          |
| Montage mural                                | Non                          |
| Adapté à une suspension pendulaire           | Non                          |
| Adapté à un montage au plafond               | Oui                          |
| Adapté à un montage sur traverse             | Non                          |
| Adapté à un montage sur palier/au sol        | Non                          |
| Adapté à un montage sur barre conductrice    | Non                          |
| Adapté à un montage par serrage              | Non                          |
| Adapté au système de câbles                  | Non                          |
| Réglabilité                                  | Pivotant                     |
| Avec capteur de lumière                      | Non                          |
| Source lumineuse                             | Lampe halogène haute tension |
| Avec source lumineuse                        | Non                          |
| Adapté au nombre de sources lumineuses       | 1                            |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                    |
| Traitement de surface                        | Autre                        |
| Couleur du boîtier                           | Aluminium                    |
| Matériau du couvercle                        | Sans couvercle               |
| Surface brossée                              | Oui                          |
| Type de tension                              | CA                           |
| Appareil                                     | Non requis                   |
| Avec appareil                                | Non                          |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande  | Non                          |
| Réglage 0-10 V                               | Non                          |
| Réglage 1-10 V                               | Non                          |
| Variation DALI-2                             | Non                          |
| Réglage DALI                                 | Non                          |
| Réglage DMW                                  | Non                          |
| Réglage DSI                                  | Non                          |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | Non                          |
| Réglage GPRS                                 | Non                          |
| Réglage LineSwitch                           | Non                          |
| Réglage spécifique au fabricant              | Non                          |
| Réglage modulation de tension de réseau      | Non                          |
| Réglage phase descendante                    | Non                          |
| Réglage phase ascendante                     | Non                          |
| Réglage programmable                         | Non                          |

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage RF                                             | Non                                      |
| Réglage Touch and Dim                                  | Non                                      |
| Réglage Zigbee                                         | Non                                      |
| Réglage avec bouton-poussoir                           | Non                                      |
| Sans fonction de réglage                               | Oui                                      |
| Réflecteur                                             | Sans                                     |
| Répartiteur de lumière                                 | Sans                                     |
| Répartition lumineuse                                  | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                   | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Sortie de lumière                                      | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique                        | A++                                      |
| Classe de protection (IP)                              | IP20                                     |
| Classe de protection (NEMA)                            | Autre                                    |
| Résistance aux chocs                                   | IK00                                     |
| classe de protection selon IEC 61140                   | II                                       |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C] | -45 - 50                                 |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                  | 3 - 50                                   |
| Couleur de la lumière                                  | Autre                                    |
| Emergency power supply system                          | Sans                                     |
| Température de couleur réglable                        | Non                                      |
| Réglage des lumens                                     | Non                                      |
| Angle de rayonnement ajustable                         | Non                                      |
| Hauteur/profondeur [mm]                                | 100                                      |
| Diamètre externe [mm]                                  | 93                                       |
| Hauteur/profondeur d'encastrement [mm]                 | 100                                      |
| Diamètre intégré [mm]                                  | 80 - 80                                  |
| Type de câblage                                        | Adapté à un câblage traversant           |
| Section de conducteur [mm²]                            | 0.75                                     |
| Type de raccordement                                   | Borne à vis                              |
| Alimentation de secours intégrée                       | Non                                      |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11         | Sans                                     |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                | Autre                                    |
| Régulable                                              | Non                                      |
| Built-in length [mm]                                   | 80 - 80                                  |
| Largeur de montage [mm]                                | 80 - 80                                  |
| Hauteur d'installation [mm]                            | 100 - 100                                |
| Nombre de pôles                                        | 2                                        |
| Compatible avec Apple HomeKit                          | Non                                      |
| Réglage Sine Wave Reduction                            | Non                                      |
| Compatible avec Google Assistant                       | Non                                      |
| Compatible avec Amazon Alexa                           | Non                                      |
| Avec détecteur de présence                             | Non                                      |
| Compatible IFTTT                                       | Non                                      |

Containing product according to 2019/2020/EU Non

Degree of protection (IP), rear side Autre

Classe de protection (IP), face avant Autre

Commande via Bluetooth Non

Compatible avec Casambi Non

UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes Non

UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes Non

UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes Non

## Produits similaires



141967

Spot Encastré GU10 Set Alu Brosse Fixe

141968

Spot Encastré GU10 Set Alu Blanc Orientable

## Accessoires complémentaires



146952

LED PAR16 WarmDim GU10  
3.6W (50W) 345lm 827-818 36°

147015

LED Spot PAR16 Verre GU10  
2.5W (50W) 450lm 830 38°  
Classe A