



## Suspension Paris M E27 Champagne Alu 1.5M

Numéro d'article: 142266

BAI Lampe suspension Paris M E27 Champagne Alu Abat-jour 270x290mm 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm<sup>2</sup> et Rosace CLI Max 60W

La série Paris Shades se compose de 3 modèles élégants, S (mall), M (edium) et L (arge). L'abat-jour est en aluminium brossé de couleur champagne combiné avec un élégant support en bois. L'intérieur est peint en blanc pour que la réflexion de la source lumineuse ressorte bien.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                                |
| Classe ETIM       | Luminaire suspendu                        |
| Nom               | Suspension Paris M E27 Champagne Alu 1.5M |
| Marque            | Bailey                                    |
| Série de produits | BaiLum pendant                            |
| Type de produit   | Paris shade                               |

## Attributs de classification

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Couleur du boîtier                                   | Aluminium           |
| Douille                                              | E27                 |
| Matériau du boîtier                                  | Aluminium           |
| Compatible au poste de travail avec écran            | Non                 |
| Source lumineuse                                     | LED interchangeable |
| Longueur du pendule [mm]                             | 1500 - 1500         |
| Avec source lumineuse                                | Non                 |
| Adapté au nombre de sources lumineuses               | 1                   |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux        | Non                 |
| Matériau du couvercle                                | Sans couvercle      |
| Finition de la grille                                | Sans                |
| Type de tension                                      | CA                  |
| Tension nominale [V]                                 | 220 - 240           |
| Appareil                                             | Non requis          |
| Avec appareil                                        | Non                 |
| Appareil de commande échangeable                     | Non                 |
| Réglage 0-10 V                                       | Non                 |
| Réglage 1-10 V                                       | Non                 |
| Réglage DALI                                         | Non                 |
| Variation DALI-2                                     | Non                 |
| Réglage DMW                                          | Non                 |
| Réglage programmable                                 | Non                 |
| Réglage DSI                                          | Non                 |
| Réglage RF                                           | Non                 |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)         | Non                 |
| Réglage GPRS                                         | Non                 |
| Réglage LineSwitch                                   | Non                 |
| Réglage spécifique au fabricant                      | Non                 |
| Réglage modulation de tension de réseau              | Non                 |
| Réglage phase descendante                            | Non                 |
| Réglage phase ascendante                             | Non                 |
| Réglage Sine Wave Reduction                          | Non                 |
| Réglage Touch and Dim                                | Non                 |
| Réglage Zigbee                                       | Non                 |
| Réglage avec bouton-poussoir                         | Non                 |
| Sans fonction de réglage                             | Oui                 |
| Répartiteur de lumière                               | Réflecteur          |
| Réflecteur                                           | Blanc               |
| Répartition lumineuse                                | Symétrique          |
| Sortie de lumière                                    | Direct              |
| Composantes directes/indirectes réglables séparément | Non                 |

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Classe de protection (IP)                                             | IP20                 |
| Résistance aux chocs                                                  | IK02                 |
| classe de protection selon IEC 61140                                  | I                    |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | Non                  |
| Adapté aux lampes de secours                                          | Non                  |
| Alimentation de secours intégrée                                      | Non                  |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                        | Sans                 |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                 | 1 - 60               |
| Longueur [mm]                                                         | 290                  |
| Diamètre [mm]                                                         | 270                  |
| Suspension fournie                                                    | Oui                  |
| Type de câblage                                                       | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles                                                       | 2                    |
| Section de conducteur [mm²]                                           | 0.75                 |
| Type de raccordement                                                  | Borne à vis          |
| Compatible avec Apple HomeKit                                         | Non                  |
| Compatible avec Google Assistant                                      | Non                  |
| Compatible avec Amazon Alexa                                          | Non                  |
| Compatible IFTTT                                                      | Non                  |
| Commande via Bluetooth                                                | Non                  |
| Régulable                                                             | Non                  |
| Containing product according to 2019/2020/EU                          | Non                  |
| Emergency power supply system                                         | Sans                 |
| Avec détecteur de mouvement                                           | Non                  |
| Avec détecteur de présence                                            | Non                  |
| Avec capteur de lumière                                               | Non                  |
| Section de conducteur connectable [mm²]                               | 0.5 - 0.75           |
| Compatible avec Casambi                                               | Non                  |

## Produits similaires



142267  
Suspension Paris L E27  
Champagne Alu 1.5M



142265  
Suspension Paris S E27  
Champagne Alu 1.5M

## Accessoires complémentaires



144928

Adaptateur E27 vers E27 PA  
T125°C

145046

LED FIL A60 E27 DIM 4W (35W)  
400lm 827 Clair