



## TUN CMH-T G12 35W 942 15000h

Numéro d'article: 143472

TUN CMH-T G12 35W 942 4200K Clair IRC90-100 14.5x90mm Lampe iodures métallique compact

Les lampes CMH de Tungsram offrent de nouvelles possibilités de conception d'éclairage, combinant la puissance et la qualité de la lumière de lampes beaucoup plus grandes et moins efficaces. Il est désormais possible de réaliser une conception d'éclairage qui n'était pas possible auparavant avec des technologies inférieures. Le nouveau ConstantColor™ CMH Precise™ été développé avec un accent particulier sur les applications de vente au détail. La technologie Tungsram Precise™ offre une excellente qualité d'éclairage globale, excellent maintien de la lumière et une efficacité améliorée, tout en maintenant la longue durée de vie et la fiabilité. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle Tungsram est le leader de la technologie céramique aux halogénures métalliques. "

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                    |
| Classe ETIM       | Lampe iodures métalliques sans réflecteur |
| Nom               | TUN CMH-T G12 35W 942 15000h              |
| Marque            | Tungsram                                  |
| Série de produits | CMH                                       |
| Type de produit   | CMH Single Ended                          |


## Attributs de classification

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                        | G12                    |
| Puissance de la lampe [W]                                    | 35                     |
| Température de couleur [K]                                   | 4200                   |
| Flux lumineux [lm]                                           | 3200                   |
| Tension de lampe [V]                                         | 90 - 90                |
| Protection contre les UV                                     | Oui                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                             | 90-100                 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                       | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                  | 91                     |
| Forme de la lampe                                            | Tubes, à socle unique  |
| Matériau de brûleur                                          | Céramique              |
| Position de brûlage                                          | Au choix               |
| Diamètre [mm]                                                | 14.5                   |
| Longueur totale [mm]                                         | 90                     |
| Appareil d'allumage externe requis                           | Oui                    |
| Ballast externe requis                                       | Oui                    |
| Luminaire fermé requis                                       | Oui                    |
| Lampe de bronzage                                            | Non                    |
| Couleur                                                      | Blanc                  |
| Couleur de la lumière                                        | 942                    |
| Modèle                                                       | Clair                  |
| Désignation de lampe                                         | Autre                  |
| Classe d'efficacité énergétique                              | G                      |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]      | 35                     |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                            | 18000                  |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G                      |

## Produits similaires



## Accessoires complémentaires



92600036349

Douille G12 4A 750V T300°C  
300mm



142634

HID-AV C 35-70 / I CDM 220-  
240V 50/60Hz

## Successesseur



145920

CM-T G12 35W 942 NDL