



## AirZing PRO 5040 UV-C 36W HNS

Numéro d'article: 143508

OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 36W (14-15W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur de mouvement IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s

L'Airzing™ Pro est développée pour éliminer les micro-organismes tels que les virus et bactéries, en utilisant l'intensité du rayonnement UV-C. La source HNS UV-C émet un rayonnement à ondes courtes (253,7nm) qui élimine les virus et permet donc de désinfecter des locaux et/ou des surfaces. Les domaines d'applications sont les hôpitaux, laboratoires et centres médicaux qui ont des zones aseptisées, l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, mais aussi les bureaux et les espaces publics. Les matériaux utilisés sont résistants aux rayons UV. La réglette est équipée d'un détecteur infrarouge de sécurité, qui garantit que le système s'éteint si des personnes ou des animaux pénètrent dans l'espace traité. Elle dispose d'une temporisation à l'allumage de 30 secondes, afin que vous puissiez quitter la pièce en toute sécurité dès que la réglette est mise sous tension. Une surexposition directe à l'intensité des rayons UV-C peut endommager la peau et les yeux. Garantie: 3 ans. Sans ozone.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                    |
| Classe ETIM       | Réglette fluorescente         |
| Nom               | AirZing PRO 5040 UV-C 36W HNS |
| Marque            | OSRAM                         |
| Série de produits | AirZing UV-C                  |
| Type de produit   | Pro                           |

## Attributs de classification

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Longueur [mm]                                                                    | 1363                 |
| Source lumineuse                                                                 | Lampe UV-C           |
| Avec source lumineuse                                                            | Oui                  |
| Adapté au nombre de sources lumineuses                                           | 1                    |
| Douille                                                                          | G13                  |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 36 - 36              |
| Matériau                                                                         | Plastique            |
| Couleur du boîtier                                                               | Blanc                |
| Type de tension                                                                  | CA                   |
| Tension nominale [V]                                                             | 220 - 240            |
| Appareil                                                                         | Ballast électronique |
| Avec appareil                                                                    | Oui                  |
| Appareil de commande échangeable                                                 | Non                  |
| Réglage 0-10 V                                                                   | Non                  |
| Réglage 1-10 V                                                                   | Non                  |
| Réglage DALI                                                                     | Non                  |
| Réglage DMW                                                                      | Non                  |
| Réglage DSI                                                                      | Non                  |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | Non                  |
| Réglage GPRS                                                                     | Non                  |
| Réglage LineSwitch                                                               | Non                  |
| Réglage spécifique au fabricant                                                  | Non                  |
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | Non                  |
| Réglage phase descendante                                                        | Non                  |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                  |
| Réglage programmable                                                             | Non                  |
| Réglage RF                                                                       | Non                  |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | Non                  |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                  |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                  |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                  |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                  |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                 |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 9000                 |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP20                 |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | I                    |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | Non                  |
| Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                  |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | Non                  |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                  |

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 550 °C - 30 s                  |
| Avec commutateur                               | Non                            |
| Avec détecteur de mouvement                    | Oui                            |
| Puissance du système [W]                       | 40                             |
| Couleur de la lumière                          | Autre                          |
| Facteur de puissance cos phi                   | 0.9                            |
| Température de couleur réglable                | Non                            |
| Réglage des lumens                             | Non                            |
| Angle de rayonnement ajustable                 | Non                            |
| Largeur [mm]                                   | 54                             |
| Hauteur/profondeur [mm]                        | 78                             |
| Type de câblage                                | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre de pôles                                | 3                              |
| Section de conducteur [mm²]                    | 2.5                            |
| Type de raccordement                           | Autre                          |
| Raccordement électrique avec système de prise  | Non                            |
| Compatible avec Apple HomeKit                  | Non                            |
| Compatible avec Google Assistant               | Non                            |
| Compatible avec Amazon Alexa                   | Non                            |
| Compatible IFTTT                               | Non                            |
| With lamp protection basket                    | Non                            |
| Commande via Bluetooth                         | Non                            |
| Compatible avec Casambi                        | Non                            |
| Régulable                                      | Non                            |
| Variation DALI-2                               | Non                            |
| Containing product according to 2019/2020/EU   | Non                            |
| Résistance aux chocs                           | IK02                           |
| Emergency power supply system                  | Sans                           |
| Emergency function monitoring system           | Sans                           |
| Avec détecteur de présence                     | Non                            |
| Avec capteur de lumière                        | Non                            |
| Section de conducteur connectable [mm²]        | 0.5 - 2.5                      |

## Produits similaires



143507  
AirZing PRO 5030 UV-C 30W  
HNS

## Accessoires complémentaires



FT036GERM/01

TL 36W G13 26X1200 Germicide  
TUV36W