

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	300 - 300
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	175
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	75
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.17
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



142589
LED FIL G125 E27 DIM 4W
(35W) 400lm 827 Clair



145016
SPIRALED Leslie G125 E27 DIM
3.2W 190lm 922 Clair

Accessoires complémentaires



141470
Suspension Oslo E27 Or Antique
1.5M 2C Noir



141472
Suspension Riga E27 Or 1.5M
2C Noir

Prédécesseur



141979
SPIRALED Basic G125 E27 5W
300lm 822 Clair