

LEDiving LIGHTBAR VX250-SP 12/24V 27W

Numéro d'article: 144372

OSR LEDiving LED PROJECTEUR VX250-SP LEDDL115-SP 12/24V 27W 6000K 1500lm 275x67x36mm IP67 5000h E4 homologué ECE R10, R112



Vue significative sur les routes de campagne sombres, les sentiers forestiers, hors des sentiers battus, hors route et sur route - cela peut être réalisé avec l'OSRAM VX250-SP. Avec ses 9 LED puissantes et hautes performances à longue durée de vie, l'OSRAM LEDiving Lightbar VX250-SP a une portée allant jusqu'à 318 mètres, offrant au conducteur une vision impressionnante sur route et hors route. Même dans des conditions de faible éclairage et de visibilité réduite en raison d'influences environnementales externes, la barre lumineuse OSRAM LEDiving VX250-SP avec jusqu'à 6000 Kelvin peut fournir des conditions comparables à la lumière du jour. Cette LED avec un rendement lumineux allant jusqu'à 1500 lumens se distingue par une efficacité optique maximale et une distribution lumineuse homogène. Il en résulte la possibilité d'une meilleure visibilité pour vous et une visibilité améliorée de votre véhicule pour les autres usagers de la route, et avec elle la sécurité sur et hors route.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LEDiving LIGHTBAR VX250-SP 12/24V 27W
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDiving Value
Type de produit	Lightbar VX250-SP

Attributs de classification

Flux lumineux [lm]	1500 - 1500
Puissance du système [W]	27
Température de couleur [K]	6000 - 6000
Tension nominale [V]	12 - 24
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Rotatif
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CC
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non

Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Classe d'efficacité énergétique	Autre
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	5000
Classe de protection (IP)	IP67
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-30 - 60
Adapté à la puissance de la lampe [W]	27 - 27
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Flux lumineux efficace [lm]	1500
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	36
Hauteur/profondeur [mm]	67
Longueur [mm]	275
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	55
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Régulable	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non

Nombre de pôles	2
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP67
Commande via Bluetooth	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	1500 - 1500
Luminaire efficacy [lm/W]	55 - 55
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non

Accessoires complémentaires



144317 LEDiving WIRE HARNESS AX 1LS
144318 LEDiving WIRE HARNESS AX 2LS