



LEDinspect SLIM 500 LEDIL403

Numéro d'article: 144908

OSR LED Lampe Torche d'inspection Slim 500 LEDIL403 327X37X41mm 6000K 500/250lm 3.7V rechargeable par USB-C. Surface anti-dérapante et résistante à la saleté

Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 500 lm, basse jusqu'à 250 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 70 lm - cette lampe offre une grande flexibilité et des options de réglage polyvalentes. La conception ultra-plate associée au positionnement multi-angle - rotatif à 270° et rotatif à 180° - garantit que le faisceau lumineux est dirigé exactement là où il est nécessaire. Il est rechargeable et l'indicateur montre l'état actuel de la batterie. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur sont inclus dans la livraison. Cette lampe est protégée classe de protection IP54 contre la pénétration de particules avec $\varnothing \geq 1,0$ mm et contre les projections d'eau et a été testée selon IK07. Cette lampe LED a une surface antidérapante et résistante à la saleté, comprend un crochet intégré et des aimants pour un travail mains libres et une fixation facile, ce qui la rend idéale pour les activités artisanales, les réparations automobiles et l'utilisation quotidienne.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire portable
Nom	LEDinspect SLIM 500 LEDIL403
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDinspect
Type de produit	SLIM LEDIL403

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	2
Alimentation	Accu
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	70 - 500
Température de couleur [K]	6000 - 6000
Puissance du système [W]	9.62
Classe de protection (IP)	IP54
Avec cordon de raccordement et prise	Non
Avec commutateur	Oui
Avec crochets de suspension	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Tension nominale [V]	3.7 - 3.7
Largeur [mm]	37
Longueur [mm]	327
Avec couvercle de protection	Non
Type de tension	CC
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Avec prise CEE	Non
classe de protection selon IEC 61140	III
Adapté à la puissance de la lampe [W]	9.62 - 9.62
Flux lumineux efficace [lm]	500
Couleur de la lumière	Blanc
Hauteur/profondeur [mm]	41
Enroulement de câbles automatique	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec fixation	Non
Avec station de charge	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non