



OPTOTRONIC® 35/220...240/700 PC

Numéro d'article: 144963

OSR OPTOTRONIC® 35/220...240/700 pc

Avantages produit : Boîtier compact pour un montage dans des espaces très restreints. Compatible avec les gradateurs de bord montant et descendant les plus courants. Caractéristiques du produit : Intensité variable via variateur de bordure/varianteur à coupure. Domaines d'application : Convient aux installations intérieures. Convient aux installations SELV pour une utilisation intérieure.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	OPTOTRONIC® 35/220...240/700 PC
Marque	OSRAM
Série de produits	OPTOTRONIC
Type de produit	OTE 35

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Boîtier	Autre
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	27 - 50
Courant de sortie [mA]	700 - 700
Puissance de sortie [W]	35 - 35
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	II
Longueur [mm]	153
Largeur [mm]	54
Hauteur [mm]	36
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non