

Numéro d'article: 144966




# LED Spot AR70 Ba15d 12V 6W (35W) 350lm 927 24°

Numéro d'article: 144966

BAI BaiSpot LED LV Reflector Antireflet AR70 Ba15d 6W 2700K 24° 350lm (35W) 12V AC/DC 63x70mm QR-70 QR-LP70 Lampe LED

Les spots réflecteurs LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.



#### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot AR70 Ba15d 12V 6W (35W) 350lm 927 24°
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR70



Numéro d'article: 144966

# Attributs de classification

Socie	BA15d
Flux lumineux [lm]	350 - 350
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	6 - 6
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	70
Longueur [mm]	63
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	24 - 24
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Sans
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1254
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	90
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	60
Courant nominal [mA]	790 - 790
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	65
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Distorsion harmonique (THD)	73.7
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Adapte a un ballast electronique  Suitable for magnetic ballast	Non



Numéro d'article: 144966

Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Distorsion harmonique (THD) [%]	73

#### **Produits similaires**





143819

142916

540lm (50W) 827 25°

LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W LED AR70 Ba15d DIM 12V 9W 430lm (35W) 927 35°

## Accessoires complémentaires





146219

TOPO Little Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM

145683

TOPO Mini Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-30W DIM

### Prédécesseur



143101 LED AR70 Ba15d 12V 7W 3000K 36° BaiSpot Réflecteur