



Smart Outdoor LED Security Light 20W 2000lm Sensor

Numéro d'article: 144976

CAL Smart Outdoor LED Extérieur Lumière de secours + Détecteur de mouvement 20W 2000lm 220-240V IP44 140x50x170mm Protocole Mesh Bluetooth

Pour contrôler ce produit par Wifi vous avez besoin de la passerelle Bluetooth Mesh Smart Outdoor Link (144980). Sans la passerelle, vous pouvez contrôler le produit via Bluetooth jusqu'à 8 mètres de distance. Temps du capteur 10±5sec.- 10±2min. Distance du capteur 8 mètres. Y compris câble 15cm H05RN-& 3G1.0mm2 + connecteur IP68.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Projecteur
Nom	Smart Outdoor LED Security Light 20W 2000lm Sensor
Marque	Calex
Série de produits	CAL Smart Outdoor
Type de produit	Bluetooth Luminaire

Attributs de classification

Flux lumineux [lm]	2500 - 2500
Puissance du système [W]	24
Température de couleur [K]	3000 - 6500
Tension nominale [V]	220 - 240
Avec détecteur de mouvement	Oui
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Rotatif
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Traitement de surface	Plastifié
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	135 - 135
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non

Réglage spécifique au fabricant	Oui
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Classe d'efficacité énergétique	Autre
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	Autre
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Adapté à la puissance de la lampe [W]	20 - 20
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Flux lumineux efficace [lm]	2500
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	140
Hauteur/profondeur [mm]	50
Longueur [mm]	170
Type de câblage	Pièce de terminaison
Section de conducteur [mm²]	1
Type de raccordement	Autre
Facteur de puissance cos phi	0.7
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Régulable	Oui

Movement sensor/presence detector technology	Infrarouge passif
Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Nombre de pôles	2
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP44
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	2500 - 2500
Luminaire efficacy [lm/W]	100 - 100
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non

Accessoires complémentaires



144980
Smart Outdoor Link Bluetooth
Mesh Gateway