



LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103

Numéro d'article: 145022

OSR LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103 43X90X236mm 6V 1.5/3W 2000/6000K Orange/Blanc IP54 4X LR6 Batterie

Le OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 est un voyant d'avertissement à LED qui doit être emporté dans le véhicule et utilisé en cas de panne en Allemagne. Ceci s'applique à tous les véhicules d'un poids total $\geq 3,5t$ selon §53a StVZO. De plus, le TRUCK FLARE d'OSRAM répond également aux exigences spécifiées dans les exigences techniques du StVZO (TA 19). Celles-ci précisent que le voyant d'alerte doit remplir les caractéristiques suivantes : Un feu clignotant orange, une autonomie de fonctionnement ininterrompue d'au moins 15h, une fréquence de clignotement de $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \approx 90 \pm$ impulsions par minute et une pression dynamique de $21 \text{ kg/m}^2 \approx$ force du vent 9. Seuls les feux qui satisfont à ces exigences sont officiellement homologués pour une utilisation dans la circulation routière. Le témoin lumineux doit être allumé à côté du triangle de présignalisation pour indiquer la zone de danger en cas de panne ou d'accident.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Luminaire portable
Nom	LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDguardian
Type de produit	LEDdriving Truck Flare SL103

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	2
Alimentation	Pile
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	100 - 100
Température de couleur [K]	2000 - 6000
Puissance du système [W]	3
Classe de protection (IP)	IP54
Avec cordon de raccordement et prise	Non
Avec commutateur	Oui
Avec crochets de suspension	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Tension nominale [V]	6 - 6
Largeur [mm]	43
Longueur [mm]	90
Avec couvercle de protection	Non
Type de tension	CC
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Avec prise CEE	Non
classe de protection selon IEC 61140	III
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1.5 - 3
Flux lumineux efficace [lm]	100
Couleur de la lumière	Blanc
Hauteur/profondeur [mm]	236
Enroulement de câbles automatique	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec fixation	Non
Avec station de charge	Non
Durée de fonctionnement avec batterie [h]	15
Containing product according to 2019/2020/EU	Non