



Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Noir

Numéro d'article: 145201

CAL Smart WIFI CCT Downlight 5W 345lm 2700-6500K Noir IP21 Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Avec le spot encastré intelligent, vous pouvez créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison. Passez simplement de la lumière blanche chaude au blanc froid pour vous aider à vous concentrer ou à créer de l'ambiance. Vous contrôlez cet élégant spot encastrable blanc avec ampoule intégrée via wifi avec l'application gratuite Calex ou la télécommande Calex, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Réglez des minuteries pour vos activités quotidiennes et programmez des scènes en fonction de votre humeur. Ce produit fonctionne facilement via Amazon Alexa, Google Home et Siri d'Apple.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Noir
Marque	Calex
Série de produits	CAL Smart Indoor
Type de produit	WIFI Downlight

Attributs de classification

Flux lumineux [lm]	345 - 345
Puissance du système [W]	5
Température de couleur [K]	2700 - 6500
Tension nominale [V]	220 - 240
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	53 - 53
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non

Réglage spécifique au fabricant	Oui
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Large faisceau lumineux 40-80°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Classe d'efficacité énergétique	Autre
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	5 - 5
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Flux lumineux efficace [lm]	345
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Continu
Réglage des lumens	Continu
Angle de rayonnement ajustable	Non
Hauteur/profondeur [mm]	55
Diamètre externe [mm]	85
Hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	30
Type de raccordement	Autre
Facteur de puissance cos phi	0.5
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Régulable	Non
Hauteur d'installation [mm]	30 - 30
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	Autre
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	345 - 345
Luminaire efficacy [lm/W]	69 - 69
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non

Accessoires complémentaires



144423

Smart WIFI PIR Movement
Sensor