



## Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Alu

Numéro d'article: 145203

CAL Smart WIFI CCT Downlight 5W 345lm 2700-6500K Alu IP21 Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Avec le spot encastré intelligent, vous pouvez créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison. Passez simplement de la lumière blanche chaude au blanc froid pour vous aider à vous concentrer ou à créer l'ambiance. Vous contrôlez cet élégant spot encastrable blanc avec ampoule intégrée via wifi avec l'application gratuite Calex ou la télécommande Calex, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Réglez des minuteries pour vos activités quotidiennes et programmez des scènes en fonction de votre humeur. Ce produit fonctionne facilement via Amazon Alexa, Google Home et Siri d'Apple.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                              |
| Classe ETIM       | Projecteur                              |
| Nom               | Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Alu |
| Marque            | Calex                                   |
| Série de produits | CAL Smart Indoor                        |
| Type de produit   | WIFI Downlight                          |

## Attributs de classification

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Flux lumineux [lm]                            | 345 - 345               |
| Puissance du système [W]                      | 5                       |
| Température de couleur [K]                    | 2700 - 6500             |
| Tension nominale [V]                          | 220 - 240               |
| Avec détecteur de mouvement                   | Non                     |
| Douille                                       | Sans                    |
| Adapté à un montage en saillie                | Non                     |
| Adapté à un montage encastré                  | Oui                     |
| Montage mural                                 | Non                     |
| Adapté à une suspension pendulaire            | Non                     |
| Adapté à un montage au plafond                | Oui                     |
| Adapté à un montage sur traverse              | Non                     |
| Adapté à un montage sur palier/au sol         | Non                     |
| Adapté à un montage sur barre conductrice     | Non                     |
| Adapté à un montage par serrage               | Non                     |
| Adapté au système de câbles                   | Non                     |
| Réglabilité                                   | Non ajustable           |
| Avec capteur de lumière                       | Non                     |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse                         | Oui                     |
| Adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                       |
| Matériau du boîtier                           | Plastique               |
| Traitement de surface                         | Autre                   |
| Couleur du boîtier                            | Aluminium               |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin        |
| Surface brossée                               | Non                     |
| Type de tension                               | CA                      |
| Courant nominal à LED à courant constant [mA] | 53 - 53                 |
| Appareil                                      | Non requis              |
| Avec appareil                                 | Non                     |
| Appareil de commande échangeable              | Non                     |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande   | Non                     |
| Réglage 0-10 V                                | Non                     |
| Réglage 1-10 V                                | Non                     |
| Variation DALI-2                              | Non                     |
| Réglage DALI                                  | Non                     |
| Réglage DMW                                   | Non                     |
| Réglage DSI                                   | Non                     |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                     |
| Réglage GPRS                                  | Non                     |
| Réglage LineSwitch                            | Non                     |

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Réglage spécifique au fabricant                                                  | Oui                            |
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | Non                            |
| Réglage phase descendante                                                        | Non                            |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                            |
| Réglage programmable                                                             | Non                            |
| Réglage RF                                                                       | Non                            |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                            |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                            |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                            |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                            |
| Réflecteur                                                                       | Sans                           |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                           |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                     |
| Angle de rayonnement                                                             | Large faisceau lumineux 40-80° |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                         |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                          |
| Classe d'efficacité énergétique                                                  | Autre                          |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | Autre                          |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP20                           |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                          |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | Sans                           |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 5 - 5                          |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                          |
| Emergency power supply system                                                    | Sans                           |
| Flux lumineux efficace [lm]                                                      | 345                            |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                            |
| Température de couleur réglable                                                  | Continu                        |
| Réglage des lumens                                                               | Continu                        |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                            |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 55                             |
| Diamètre externe [mm]                                                            | 85                             |
| Hauteur/profondeur d'encastrement [mm]                                           | 30                             |
| Type de raccordement                                                             | Autre                          |
| Facteur de puissance cos phi                                                     | 0.5                            |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                            |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | Sans                           |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                                          | Autre                          |
| Régulable                                                                        | Non                            |
| Hauteur d'installation [mm]                                                      | 30 - 30                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                            |
| Compatible au poste de travail avec écran                                        | Non                            |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non                            |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)             | Autre     |
| Réglage Sine Wave Reduction                         | Non       |
| Compatible avec Google Assistant                    | Oui       |
| Compatible avec Amazon Alexa                        | Oui       |
| Avec détecteur de présence                          | Non       |
| Compatible IFTTT                                    | Non       |
| Containing product according to 2019/2020/EU        | Non       |
| Degree of protection (IP), rear side                | Autre     |
| Classe de protection (IP), face avant               | Autre     |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm] | 345 - 345 |
| Luminaire efficacy [lm/W]                           | 69 - 69   |
| Compatible avec Casambi                             | Non       |
| UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes     | Non       |
| UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes     | Non       |
| UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes     | Non       |

## Accessoires complémentaires



144423  
Smart WIFI PIR Movement  
Sensor