



## Smart WIFI Ceiling Light 30cm 16W RGB+CCT

Numéro d'article: 145206

CAL Smart WIFI Ceiling Light 300x70mm 18W 1800lm RVB+3000-6500K Base en métal avec revêtement en tissu Installer via WIFI 2.4GHz Caalex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Illuminez n'importe quelle pièce ou surface avec ce luminaire intelligent. Cela vous permet de définir l'ambiance souhaitée avec la commande vocale ou via l'application. Lampe de travail brillante, lumière douce et tamisée ou lumière de couleur RVB, cette bande peut tout faire. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ce luminaire au WiFi et le régler dans l'ambiance souhaitée.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	Smart WIFI Ceiling Light 30cm 16W RGB+CCT
Marque	Calex
Série de produits	CAL Smart Indoor
Type de produit	Ceiling Light

## Attributs de classification

Douille	Autre
Température de couleur [K]	3000 - 6500
Couleur du boîtier	Noir
Classe de protection (IP)	IP20
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	300
Tension nominale [V]	220 - 240
Adapté à un montage mural	Oui
Régulable	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Non
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Classe de protection (NEMA)	Autre
Alimentation de secours intégrée	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	16 - 16
Puissance du système [W]	16
Couleur de la lumière	RVB
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Régulation constante du flux lumineux	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP20
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

## Accessoires complémentaires



144423  
Smart WIFI PIR Movement  
Sensor