



## Smart WIFI Moodlight 5V 5W RGB+CCT

Numéro d'article: 145209

CAL Smart WIFI Moodlight Light 5V 5W RVB+2700-6500K IP20 175x135x175mm (incl. adaptateur USB)  
Installer via WIFI 2.4GHz Caalex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Placez cet élégant éclairage d'ambiance intelligent avec boîtier noir où vous voulez dans votre maison. Il est parfaitement adapté pour l'éclairage d'accentuation de vos tables de chevet ou de vos tables d'appoint. Choisissez parmi plus de 100 options de couleurs ou une lumière blanche réglable pour s'adapter à chaque humeur. Cette lumière d'ambiance mesure 92 mm de haut et 175 mm de large. USP - Installation facile via l'application Caalex gratuite - Profitez de plus de 100 options de couleurs et d'une lumière blanche réglable - Dimmable instantanément - Fonctionne avec Google Home, Amazon Alexa et Siri.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                         |
| Classe ETIM       | Lampes à poser                     |
| Nom               | Smart WIFI Moodlight 5V 5W RGB+CCT |
| Marque            | Calex                              |
| Série de produits | CAL Smart Indoor                   |
| Type de produit   | Moodlight                          |

## Attributs de classification

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Type de luminaire                                    | Lampe d'intérieur       |
| Type de montage                                      | Pied                    |
| Adapté à un montage mural                            | Non                     |
| Ajustable  | Non                     |
| Ployable   | Non                     |
| Réglable en hauteur                                  | Non                     |
| Source lumineuse                                     | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse                                | Oui                     |
| Adapté au nombre de sources lumineuses               | 1                       |
| Douille  | E27                     |
| Matériau du boîtier                                  | Plastique               |
| Couleur du boîtier                                   | Noir                    |
| Matériau du couvercle                                | Plastique mat/satiné    |
| Compatible au poste de travail avec écran            | Non                     |
| Composantes directes/indirectes réglables séparément | Non                     |
| Type de tension                                      | CA                      |
| Tension nominale [V]                                 | 220 - 240               |
| Appareil   | Non requis              |
| Avec appareil  | Non                     |
| Appareil de commande échangeable                     | Non                     |
| Réglage 0-10 V                                       | Non                     |
| Réglage 1-10 V                                       | Non                     |
| Réglage DALI   | Non                     |
| Réglage DMW  | Non                     |
| Réglage DSI  | Non                     |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)         | Non                     |
| Réglage GPRS   | Non                     |
| Réglage LineSwitch                                   | Non                     |
| Réglage spécifique au fabricant                      | Non                     |
| Réglage modulation de tension de réseau              | Non                     |
| Réglage phase descendante                            | Non                     |
| Réglage phase ascendante                             | Non                     |
| Réglage programmable                                 | Non                     |
| Réglage RF   | Non                     |
| Réglage Sine Wave Reduction                          | Non                     |
| Réglage Touch and Dim                                | Non                     |
| Réglage Zigbee                                       | Non                     |
| Réglage avec bouton-poussoir                         | Non                     |
| Sans fonction de réglage                             | Non                     |
| Répartiteur de lumière                               | Sans                    |
| Avec commutateur                                     | Non                     |

|  |             |
|--|-------------|
| Avec prise   | Non         |
| Avec variateur   | Non         |
| classe de protection selon IEC 61140   | II          |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]  | 6 - 6       |
| Puissance du système [W]   | 6           |
| Raccordement électrique avec système de prise                                    | Non         |
| Flux lumineux efficace [lm]  | 420         |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471  | RG0         |
| Couleur de la lumière  | RGBW        |
| Température de couleur [K]   | 2700 - 6500 |
| Indice de rendu des couleurs CRI   | 80-89       |
| Régulation constante du flux lumineux  | Non         |
| Température de couleur réglable  | Continu     |
| Réglage des lumens   | Continu     |
| Angle de rayonnement ajustable   | Non         |
| Largeur [mm]   | 175         |
| Hauteur/profondeur [mm]  | 92          |
| Longueur [mm]  | 92          |
| Diamètre [mm]  | 175         |
| Compatible avec Apple HomeKit  | Non         |
| Compatible avec Google Assistant   | Oui         |
| Compatible avec Amazon Alexa   | Oui         |
| Compatible IFTTT   | Non         |
| Montage mural  | Non         |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | G           |
| Efficacité lumineuse [lm/W]  | 70          |
| Commande via Bluetooth   | Non         |
| Compatible avec Casambi  | Non         |