



LED Neon Café

Numéro d'article: 145243

BAI LED Neon Tasse à café 13W 8000K 50lm 22x25cm (120leds/m SMD2835) CRI≥80 120° IP20 Classe 2 230V/12VDC EU-Prise Adaptateur (3A) avec 2.5M Câble

Les enseignes au néon Bailey LED se composent de bandes avec des éléments LED qui sont si étroitement liés qu'ils ressemblent à une ligne droite. Les bandes obtenues sont ensuite coulées dans du silicone et montées sur un panneau acrylique. Il a donc l'atmosphère d'un panneau publicitaire au néon à l'ancienne, mais la technologie LED le rend plus durable et respectueux de l'environnement. Parce que la plaque acrylique (pré-percée) est transparente, vous pouvez voir la couleur de l'arrière-plan où cette tasse à café lumineuse et joyeuse se fixe / se suspend. Livré avec un adaptateur 230V/12VDC avec un cordon de 2,5m de long. Idéal pour animer un café, un coin café, un glacier, une boutique, un magasin ou une cantine d'entreprise.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	LED Neon Café
Marque	Bailey
Série de produits	Effects by Bailey lights
Type de produit	LED Neon sign

Attributs de classification

Température de couleur [K]	8000 - 8000
Couleur du boîtier	Autre
Classe de protection (IP)	IP20
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	220
Longueur [mm]	250
Tension nominale [V]	12 - 12
Adapté à un montage mural	Oui
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Protection de surface du boîtier	Autre
Type de tension	CA
Courant nominal [mA]	3000 - 3000
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Autre
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	25000
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Alimentation de secours intégrée	Non
Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Avec grilles d'aération	Non
Adapté à la puissance de la lampe [W]	9 - 9
Puissance du système [W]	13
Flux lumineux efficace [lm]	50
Couleur de la lumière	Blanc
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.5
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	6
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Montage mural	Oui
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non

Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP20
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	50 - 50
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

Produits similaires



145244

LED Neon Crème glacée