



## VS 163861 EM Ballast LN15.329 1x15W 230V-50Hz

Numéro d'article: 145449

VS 163861 Ferro LN15.329 G13 1x15W GX24d-2 1x18W 230V-50Hz 28x155mm Ballast conventionnel ferromagnétique Vossloh Schwabe

Adapté à des lampes fluorescentes T8 26mm 1x15W

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Contrôle d'éclairage                          |
| Classe ETIM       | Ballast                                       |
| Nom               | VS 163861 EM Ballast LN15.329 1x15W 230V-50Hz |
| Marque            | Bailey                                        |
| Série de produits | VS                                            |
| Type de produit   | EM Ballast                                    |

## Attributs de classification

| Modèle                                          | Conventionnel |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Adapté au nombre de sources lumineuses          | 1 - 1         |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]           | 15 - 15       |
| Finition multiwatt                              | Non           |
| Régulable                                       | Non           |
| Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W] | 15 - 15       |
| Pour type de lampe HI                           | Non           |
| Pour type de lampe HM                           | Non           |
| Pour type de lampe HS                           | Non           |
| Pour type de lampe LS                           | Non           |
| Pour type de lampe T7                           | Non           |
| Pour type de lampe T16                          | Non           |
| Pour type de lampe T16-R                        | Non           |
| Pour type de lampe T26                          | Oui           |
| Pour type de lampe T38                          | Non           |
| Pour type de lampe TC-U                         | Non           |
| Pour type de lampe TC-D                         | Non           |
| Pour type de lampe T-R                          | Non           |
| Pour type de lampe TC-DD                        | Non           |
| Pour type de lampe TC-DEL                       | Non           |
| Pour type de lampe TC-F                         | Non           |
| Pour type de lampe TC-QEL                       | Non           |
| Pour type de lampe TC-S                         | Non           |
| Pour type de lampe TC-L                         | Non           |
| Pour type de lampe TC-SEL                       | Non           |
| Pour type de lampe TC-T                         | Non           |
| Pour type de lampe TC-TEL                       | Non           |
| Réglage 0-10 V                                  | Non           |
| Réglage 1-10 V                                  | Non           |
| Réglage DALI                                    | Non           |
| Réglage DSI                                     | Non           |
| Réglage DMW                                     | Non           |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)    | Non           |
| Réglage LineSwitch                              | Non           |
| Réglage spécifique au fabricant                 | Non           |
| Réglage modulation de tension de réseau         | Non           |
| Réglage phase descendante                       | Non           |
| Réglage phase ascendante                        | Non           |
| Réglage programmable                            | Non           |
| Réglage RF                                      | Non           |
| Réglage Sine Wave Reduction                     | Non           |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Réglage Touch and Dim                | Non       |
| Réglage Zigbee                       | Non       |
| Réglage avec bouton-poussoir         | Non       |
| Sans fonction de réglage             | Oui       |
| Tension nominale [V]                 | 230 - 230 |
| Boîtier                              | Autre     |
| Serre cable                          | Non       |
| Classe de protection (IP)            | IP20      |
| classe de protection selon IEC 61140 | I         |
| Longueur [mm]                        | 155       |
| Largeur [mm]                         | 41        |
| Hauteur [mm]                         | 28        |
| Compatible avec Apple HomeKit        | Non       |
| Compatible avec Google Assistant     | Non       |
| Compatible avec Amazon Alexa         | Non       |
| Compatible IFTTT                     | Non       |
| Commande via Bluetooth               | Non       |
| Compatible avec Casambi              | Non       |
| Variation DALI-2                     | Non       |

## Accessoires complémentaires



**FT015CW**

TL T8 G13 437MM 15W 4100K



**144420**

T8 15W G13 26X437 Viande  
Boucherie