



LED PAR36 4515 Jaune Spot 6.4V-16V AC/DC 10W 520lm Screw T.

Numéro d'article: 145702

BAI LED PAR36 4515 Jaune 6.4V 12V 12.8V 13V 16V AC/DC 10W (30W) 520lm 3000K Spot 6° Cosses à vis 70x112mm Pinspot IP68 (hors cosses à vis) Lampe LED

Les lampes a réflecteur PAR offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail d'applications spéciales telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture. Alternative LED pour 4515 et H4515. Attention : la couleur de lumière de cette version LED diffère de celle des lampes conventionnelles (comme l'article 141862). En raison de la plage de tension, il convient également au remplacement des lampes 12 V, 12,8 V et 13 V. Le conseil est de remplacer toutes les lampes lors du passage à la LED. Plage de température ambiante: -20°C à +65°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PAR36 4515 Jaune Spot 6.4V-16V AC/DC 10W 520lm Screw T.
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	PAR36 4515

Attributs de classification

Socle	Borne à vis
Flux lumineux [lm]	520 - 520
Tension nominale [V]	6.4 - 16
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	112
Longueur [mm]	70
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	6 - 6
Couleur	Jaune
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	40-59
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	55000
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	520
Facteur de puissance cos phi	1
Efficacité lumineuse [lm/W]	52
Courant nominal [mA]	1600 - 1600
Couleur du boîtier	Noir
Durée de vie nominale moyenne [h]	6000
Classe de protection (IP)	IP68
Nombre minimal d'opérations de commutation	3000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non

Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM



146048
Pinspot PAR36 6.4V avec câble
Noir