



TL-M RS G13 20W 640 T12 38X600

Numéro d'article: 145754

BEE TL-M RS Rapid start G13 20W 1110lm 640 T12 TLM 38x600mm 4000K

La lampe a un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Il convient aux situations où les basses températures et l'humidité élevée nécessitent un allumage rapide et stable. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans démarreur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL-M RS G13 20W 640 T12 38X600
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	TL-M RS

Attributs de classification

Socle	G13
Puissance de la lampe [W]	20
Longueur [mm]	604
Diamètre du tube [mm]	38
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	640
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	55
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	1110
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Oui
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Oui
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Désignation de lampe	T12
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



80100040812

LED Ecobasic T8 600 G13 10W
(18W) 1000lm 840 EM+AC