



LED AR70 Ba15d WarmDim 12V 8W 440lm (35W) 928-920 35°

Numéro d'article: 145784

BEE LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 8W 2800K-2000K 35° 440lm (35W) WarmDim D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim CRI90-100 70x55mm

Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED AR70 Ba15d WarmDim 12V 8W 440lm (35W) 928-920 35°
Marque	Bailey
Série de produits	LED Spot BEE
Type de produit	AR70

Attributs de classification

Socle	BA15d
Flux lumineux [lm]	297 - 363
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	8 - 8
Température de couleur [K]	2000 - 2800
Diamètre [mm]	70
Longueur [mm]	55
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	35 - 35
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1100
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	330
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	41.25
Courant nominal [mA]	667 - 667
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.249
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Nombre minimal d'opérations de commutation	30000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui

Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



143819
LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W
540lm (50W) 827 25°



143325
LED Spot AR70 Ba15d 12V DIM
8W (50W) 610lm 827 35°

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM