



LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 10W (26W) 1100lm 840 ECG+AC

Numéro d'article: 145930

RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 10 (26W) 1100lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130° 45x140mm. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation ECG.

Les lampes LED PL GX24q AC (4 broches) TC-TEL remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 10W (26W) 1100lm 840 ECG+AC
Marque	Radium
Série de produits	LED EssenceTrio/E
Type de produit	GX24q 4P ECG+AC

Attributs de classification

Socle	GX24q-3
Flux lumineux [lm]	1100 - 1100
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	140
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1100
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Courant nominal [mA]	44 - 44
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires



146757


LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P
9W (26W) 1350lm 840 AC



145778

OSRAM Dulux® T/E LED
GX24q-3 HF & AC 10W 840

Accessoires complémentaires



140261

BJB 26.745.1801.50 GX24q
(without key) Douille Snap in