



LEDinspect HEADTORCH 250 LEDIL404 250lm USB-C

Numéro d'article: 146060

OSR LED Lampe d'inspection Frontale 250 LEDIL404 67X42X45mm 5700K 250lm 3.7V rechargeable par USB-C capteur de mouvement intégré

Avec deux fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 250 lm et basse jusqu'à 140 lm, il existe une puissance lumineuse pour un large éventail de tâches. Le capteur de mouvement intégrée garantit un travail mains libres sans souci et l'option d'angle d'inclinaison de 60° offre la flexibilité nécessaire pour fournir de la lumière là où cela est nécessaire. La batterie rechargeable permet jusqu'à 3,5 heures d'utilisation à haute puissance ou jusqu'à 6 heures à faible puissance. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur sont inclus. Cette lampe frontale est protégée conformément à la classe de protection IP54 et IK08. Le LEDinspect HEADTORCH 250 a des coussinets doux à l'intérieur ainsi qu'une sangle réglable pour un confort de port optimal et est donc idéal comme lampe pour les activités artisanales, les réparations automobiles et dans la vie quotidienne.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire portable
Nom	LEDinspect HEADTORCH 250 LEDIL404 250lm USB-C
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDinspect
Type de produit	HEADTORCH LEDIL404

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	2
Alimentation	Accu
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	140 - 250
Température de couleur [K]	5700 - 5700
Puissance du système [W]	5.5
Classe de protection (IP)	IP54
Avec cordon de raccordement et prise	Non
Avec commutateur	Oui
Avec crochets de suspension	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Tension nominale [V]	3.7 - 3.7
Largeur [mm]	42
Longueur [mm]	67
Avec couvercle de protection	Non
Type de tension	CC
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Avec prise CEE	Non
classe de protection selon IEC 61140	III
Adapté à la puissance de la lampe [W]	5.5 - 5.5
Flux lumineux efficace [lm]	250
Couleur de la lumière	Blanc
Hauteur/profondeur [mm]	45
Enroulement de câbles automatique	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec fixation	Non
Avec station de charge	Non
Durée de fonctionnement avec batterie [h]	6
Containing product according to 2019/2020/EU	Non

Accessoires complémentaires



145894
Chargeur USB 10 Ports

