

LEDriving LIGHTBAR VX750-CB DR SM 12V 108W

Numéro d'article: 146117

OSR LEDriving LED PROJECTEUR VX750-CB DR SM 12V 108W 6000K 8000lm IP6K8/IP6K9K 5000h 858x62x74mm E57 homologué ECE R10, R149



Grâce au projecteur linéaire pour véhicules OSRAM LEDriving Lightbar VX750-CB DR SM, on atteint une visibilité considérable de nuit sur les routes, sentiers forestiers, et en tout-terrain. Avec ses 72 LED haute puissance et son optique spécialement étudiée, ce projecteur a une portée jusqu'à 340 mètres et offre au conducteur une visibilité très importante sur la route et en dehors. Que ce soit en pleine nuit ou avec des conditions climatiques difficiles, la lumière en 6000°Kelvin offre un éclairage semblable à la lumière du jour. Les projecteurs OSRAM LEDriving Driving Lights sont conformes à la réglementation ECE et peuvent donc être utilisés également en circulation sur voies publiques. Important : des normes complémentaires à la réglementation européenne concernant l'installation et l'usage peuvent s'appliquer suivant les pays, nous vous conseillons de vous référer aux législations en vigueur dans votre pays.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LEDriving LIGHTBAR VX750-CB DR SM 12V 108W
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDriving Value
Type de produit	Lightbar VX750-CB

Attributs de classification

Flux lumineux [lm]	8000 - 8000
Puissance du système [W]	108
Température de couleur [K]	6000 - 6000
Tension nominale [V]	12 - 12
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Rotatif
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CC
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non

Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Classe d'efficacité énergétique	Autre
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	5000
Classe de protection (IP)	IP68
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-30 - 60
Adapté à la puissance de la lampe [W]	108 - 108
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	62
Hauteur/profondeur [mm]	74
Longueur [mm]	858
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	74.07
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Régulable	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Nombre de pôles	2

Compatible au poste de travail avec écran	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP68
Commande via Bluetooth	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	8000 - 8000
Luminaire efficacy [lm/W]	74.07 - 74.07
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non