

## LEDiving LIGHTBAR VX1250-CB SR SM 12V 135W

Numéro d'article: 146118

OSR LEDiving LED PROJECTEUR VX1250-CB SR SM 12V 135W 6000K 8000lm IP6K8/IP6K9K 5000h 1282x67x35mm E57 homologué ECE R10, R149



Grâce au projecteur linéaire pour véhicules OSRAM LEDiving Lightbar VX1250-CB SR SM, on atteint une visibilité considérable de nuit sur les routes, sentiers forestiers, et en tout-terrain. Avec ses 45 LED haute puissance et son optique spécialement étudiée, ce projecteur a une portée jusqu'à 590 mètres et offre au conducteur une visibilité très importante sur la route et en dehors. Que ce soit en pleine nuit ou avec des conditions climatiques difficiles, la lumière en 6000°Kelvin offre un éclairage semblable à la lumière du jour. Les projecteurs OSRAM LEDiving Driving Lights sont conformes à la réglementation ECE et peuvent donc être utilisés également en circulation sur voies publiques. Important : des normes complémentaires à la réglementation européenne concernant l'installation et l'usage peuvent s'appliquer suivant les pays, nous vous conseillons de vous référer aux législations en vigueur dans votre pays.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                                 |
| Classe ETIM       | Projecteur                                 |
| Nom               | LEDiving LIGHTBAR VX1250-CB SR SM 12V 135W |
| Marque            | OSRAM                                      |
| Série de produits | LEDiving Value                             |
| Type de produit   | Lightbar VX1250-CB                         |

## Attributs de classification

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Flux lumineux [lm]                           | 8000 - 8000                        |
| Puissance du système [W]                     | 135                                |
| Température de couleur [K]                   | 6000 - 6000                        |
| Tension nominale [V]                         | 12 - 12                            |
| Avec détecteur de mouvement                  | Non                                |
| Douille                                      | Sans                               |
| Adapté à un montage en saillie               | Oui                                |
| Adapté à un montage encastré                 | Non                                |
| Montage mural                                | Non                                |
| Adapté à une suspension pendulaire           | Non                                |
| Adapté à un montage au plafond               | Non                                |
| Adapté à un montage sur traverse             | Non                                |
| Adapté à un montage sur palier/au sol        | Non                                |
| Adapté à un montage sur barre conductrice    | Non                                |
| Adapté à un montage par serrage              | Non                                |
| Adapté au système de câbles                  | Non                                |
| Réglabilité                                  | Rotatif                            |
| Avec capteur de lumière                      | Non                                |
| Source lumineuse                             | LED non interchangeable            |
| Avec source lumineuse                        | Oui                                |
| Adapté au nombre de sources lumineuses       | 1                                  |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                          |
| Traitement de surface                        | Autre                              |
| Couleur du boîtier                           | Noir                               |
| Matériau du couvercle                        | Plastique transparent              |
| Surface brossée                              | Non                                |
| Type de tension                              | CC                                 |
| Appareil                                     | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil                                | Oui                                |
| Appareil de commande échangeable             | Non                                |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande  | Non                                |
| Réglage 0-10 V                               | Non                                |
| Réglage 1-10 V                               | Non                                |
| Variation DALI-2                             | Non                                |
| Réglage DALI                                 | Non                                |
| Réglage DMW                                  | Non                                |
| Réglage DSI                                  | Non                                |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | Non                                |
| Réglage GPRS                                 | Non                                |
| Réglage LineSwitch                           | Non                                |
| Réglage spécifique au fabricant              | Non                                |
| Réglage modulation de tension de réseau      | Non                                |

|                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Réglage phase descendante                                                        | Non                                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                                        |
| Réglage programmable                                                             | Non                                        |
| Réglage RF                                                                       | Non                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                                        |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                                        |
| Réflecteur                                                                       | Sans                                       |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                                       |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                                 |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10° |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                     |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                      |
| Classe d'efficacité énergétique                                                  | Autre                                      |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | Autre                                      |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 5000                                       |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP68                                       |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                                      |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | Sans                                       |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]                           | -30 - 60                                   |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 135 - 135                                  |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                      |
| Emergency power supply system                                                    | Sans                                       |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                                        |
| Température de couleur réglable                                                  | Non                                        |
| Réglage des lumens                                                               | Non                                        |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                        |
| Largeur [mm]                                                                     | 67                                         |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 35                                         |
| Longueur [mm]                                                                    | 1282                                       |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                       |
| Type de raccordement                                                             | Autre                                      |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                                        |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | Sans                                       |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                                      | 59.26                                      |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                                          | RG1                                        |
| Régulable                                                                        | Non                                        |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | Non                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                                        |
| Nombre de pôles                                                                  | 2                                          |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Compatible au poste de travail avec écran           | Non           |
| Compatible avec Apple HomeKit                       | Non           |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)             | SDCM6         |
| Réglage Sine Wave Reduction                         | Non           |
| Compatible avec Google Assistant                    | Non           |
| Compatible avec Amazon Alexa                        | Non           |
| Avec détecteur de présence                          | Non           |
| Compatible IFTTT                                    | Non           |
| Containing product according to 2019/2020/EU        | Non           |
| Degree of protection (IP), rear side                | Autre         |
| Classe de protection (IP), face avant               | IP68          |
| Commande via Bluetooth                              | Non           |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm] | 8000 - 8000   |
| Luminaire efficacy [lm/W]                           | 59.26 - 59.26 |
| Compatible avec Casambi                             | Non           |
| UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes     | Non           |
| UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes     | Non           |
| UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes     | Non           |