



## LEDriving Cube WL VX80-WD 12V 13.5W

Numéro d'article: 146121

OSR LEDriving CUBE WL VX80-WD 12V 13.5W 6000K 1350lm 75.8x31x125.2mm IP6K8/IP6K9K 5000h E9 homologué ECE R10, R148

Grâce au projecteur pour véhicules LEDriving Cube WL VX80-WD, vous obtenez un éclairage impressionnant sur les chantiers, dans les carrières, champs, sentiers forestiers, en dehors des voies de circulations publiques éclairées. Ce projecteur de travail a un très bon rapport qualité-prix-performances, il est fonctionnel, facile à installer et très résistant. Il permet aux utilisateurs d'avoir une très bonne visibilité sur les chantiers. Prévu pour répondre à de nombreux besoins, ce projecteur a un flux de 1350lm, très large, renforçant la sécurité des opérateurs sur les chantiers. Applications : véhicules utilitaires, matériel agricole, ou de chantier. Ces lampes de travail ne sont pas homologuées pour la circulation routière suivant les normes européennes ECE. Elles ne doivent pas être allumées pendant que vous circulez sur la voie publique. Nous vous recommandons de consulter les réglementations de votre pays pour des informations plus précises.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                          |
| Classe ETIM       | Projecteur                          |
| Nom               | LEDriving Cube WL VX80-WD 12V 13.5W |
| Marque            | OSRAM                               |
| Série de produits | LEDriving Value                     |
| Type de produit   | Cube WL VX80-WD                     |

## Attributs de classification

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Flux lumineux [lm]                           | 1350 - 1350                        |
| Puissance du système [W]                     | 13.5                               |
| Température de couleur [K]                   | 6000 - 6000                        |
| Tension nominale [V]                         | 12 - 12                            |
| Avec détecteur de mouvement                  | Non                                |
| Douille                                      | Sans                               |
| Adapté à un montage en saillie               | Oui                                |
| Adapté à un montage encastré                 | Non                                |
| Montage mural                                | Non                                |
| Adapté à une suspension pendulaire           | Non                                |
| Adapté à un montage au plafond               | Non                                |
| Adapté à un montage sur traverse             | Non                                |
| Adapté à un montage sur palier/au sol        | Non                                |
| Adapté à un montage sur barre conductrice    | Non                                |
| Adapté à un montage par serrage              | Non                                |
| Adapté au système de câbles                  | Non                                |
| Réglabilité                                  | Rotatif                            |
| Avec capteur de lumière                      | Non                                |
| Source lumineuse                             | LED non interchangeable            |
| Avec source lumineuse                        | Oui                                |
| Adapté au nombre de sources lumineuses       | 1                                  |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                          |
| Traitement de surface                        | Autre                              |
| Couleur du boîtier                           | Noir                               |
| Matériau du couvercle                        | Plastique transparent              |
| Surface brossée                              | Non                                |
| Type de tension                              | CC                                 |
| Appareil                                     | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil                                | Oui                                |
| Appareil de commande échangeable             | Non                                |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande  | Non                                |
| Réglage 0-10 V                               | Non                                |
| Réglage 1-10 V                               | Non                                |
| Variation DALI-2                             | Non                                |
| Réglage DALI                                 | Non                                |
| Réglage DMW                                  | Non                                |
| Réglage DSI                                  | Non                                |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | Non                                |
| Réglage GPRS                                 | Non                                |
| Réglage LineSwitch                           | Non                                |
| Réglage spécifique au fabricant              | Non                                |
| Réglage modulation de tension de réseau      | Non                                |

|                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Réglage phase descendante                                                        | Non                                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                                        |
| Réglage programmable                                                             | Non                                        |
| Réglage RF                                                                       | Non                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                                        |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                                        |
| Réflecteur                                                                       | Sans                                       |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                                       |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                                 |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10° |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                     |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                      |
| Classe d'efficacité énergétique                                                  | Autre                                      |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | Autre                                      |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 5000                                       |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP68                                       |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                                      |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | Sans                                       |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]                           | -30 - 60                                   |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 13.5 - 13.5                                |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                      |
| Emergency power supply system                                                    | Sans                                       |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                                        |
| Température de couleur réglable                                                  | Non                                        |
| Réglage des lumens                                                               | Non                                        |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                        |
| Largeur [mm]                                                                     | 31                                         |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 125.2                                      |
| Longueur [mm]                                                                    | 75.8                                       |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                       |
| Type de raccordement                                                             | Autre                                      |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                                        |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | Sans                                       |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                                      | 100                                        |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                                          | RG1                                        |
| Régulable                                                                        | Non                                        |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | Non                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                                        |
| Nombre de pôles                                                                  | 2                                          |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Compatible au poste de travail avec écran           | Non         |
| Compatible avec Apple HomeKit                       | Non         |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)             | SDCM6       |
| Réglage Sine Wave Reduction                         | Non         |
| Compatible avec Google Assistant                    | Non         |
| Compatible avec Amazon Alexa                        | Non         |
| Avec détecteur de présence                          | Non         |
| Compatible IFTTT                                    | Non         |
| Containing product according to 2019/2020/EU        | Non         |
| Degree of protection (IP), rear side                | Autre       |
| Classe de protection (IP), face avant               | IP68        |
| Commande via Bluetooth                              | Non         |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm] | 1350 - 1350 |
| Luminaire efficacy [lm/W]                           | 100 - 100   |
| Compatible avec Casambi                             | Non         |
| UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes     | Non         |
| UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes     | Non         |
| UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes     | Non         |