



SPIRALED XL G125 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Or

Numéro d'article: 146216

BAI spiraled XL G125 E27 4.9W 1800K Or 200lm (20W) Gradable 230V-240V 320° 125x164mm LED
Filament lamp DÉCO

Avec la série Spiraled® XL, Bailey Lights franchit un cap supplémentaire dans les lampes de grande taille "Big Bulbs" désormais bien connues sur le marché. Le filament flexible Spiraled® est entouré d'un fin tube en verre qui forme une spirale élégante dans l'ampoule XL. Les lampes LED extra larges (XL) similaires ne sont pas nouvelles, mais elles sont désormais disponibles en version Spiraled® pour les professionnels. La teinte chaude (1800K) des lampes est également gradable avec le variateur approprié. Vérifiez la liste de variateurs compatibles et testés par Bailey. Spiraled® est une marque protégée.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|--|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | SPIRALED XL G125 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Or |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Spiraled XL |
| Type de produit | G125 |

Attributs de classification

| | |
|---|----------------|
| Socle | E27 |
| Flux lumineux [lm] | 200 - 200 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 4.9 - 4.9 |
| Température de couleur [K] | 1800 - 1800 |
| Diamètre [mm] | 125 |
| Longueur [mm] | 164 |
| Régulable | Oui |
| Forme de la lampe | Sphère |
| Angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Couleur | Or |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Désignation de lampe | Autre |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Oui |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 200 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.8 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 40 |
| Courant nominal [mA] | 23 - 23 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 7500 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 5 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Oui |
| Réglage Touch and Dim | Non |

| | |
|--|------------|
| Réglage Zigbee | Non |
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non requis |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Verre |

Produits similaires



144340

SPIRALED Basic G125 E27 DIM
4W (25W) 250lm 819 Or



145017

SPIRALED Leslie G125 E27 DIM
3.2W 180lm 919 Or

Accessoires complémentaires



139700

Douille Alu E27 Noir Mat



140324

Douille Alu Grid E27 Or