



DULUX T/E LED GX24q-4 HF & AC 20W (42W) 830

Numéro d'article: 146252

LEV DULUX® T/E LED GX24q-4 E-VSA & AC 230V-240V 20W (42W) 2025lm 3000K 120° 45x165mm
Lampe LED

LEDVANCE DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	DULUX T/E LED GX24q-4 HF & AC 20W (42W) 830
Marque	LEDVANCE
Série de produits	DULUX LED T/E HF & AC M
Type de produit	DULUX LED T/E42 HF & AC M

Attributs de classification

Socle	GX24q-4
Flux lumineux [lm]	2025 - 2025
Tension nominale [V]	220 - 220
Puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	164.8
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	120 - 120
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2025
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	101
Courant nominal [mA]	88 - 88
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.12
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



146317
LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P
13W (42W) 1750lm 830 AC

Accessoires complémentaires



140261
BJB 26.745.1801.50 GX24q
(without key) Douille Snap in

Prédécesseur



145781
OSRAM Dulux® T/E LED
GX24q-4 HF & AC 20W 3000K