



TL T5 G5 1449MM 35W 830 HE

Numéro d'article: 146406

BEE TL T5 G5 16x1449mm 35W 3000K 3550lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Tube fluorescent |
| Nom | TL T5 G5 1449MM 35W 830 HE |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Fluorescent |
| Type de produit | T5 |

Attributs de classification

| | |
|--|----------------|
| Socle | G5 |
| Puissance de la lampe [W] | 35 |
| Longueur [mm] | 1449 |
| Diamètre du tube [mm] | 16 |
| Température de couleur [K] | 3000 |
| Couleur de la lumière | 830 |
| Forme de la lampe | Torche |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 101 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Flux lumineux [lm] | 3550 |
| Diamètre de l'anneau [mm] | 0 |
| Réflecteur interne | Non |
| Angle de rayonnement [°] | 360 |
| Couleur | Blanc |
| Application | Général |
| Protection contre les éclats | Non |
| Bande d'allumage | Non |
| Allumage rapide | Non |
| Utilisation sans starter | Non |
| Lampe à spectre intégral | Non |
| Adapté aux luminaires Ex | Non |
| Adapté aux lampes de secours | Non |
| À double paroi | Non |
| Pour des applications à faibles températures | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 35 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 12000 |
| Désignation de lampe | T5 |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G |

Produits similaires



146250

80100040809

LED Ecoplus T5 Switch 1449 G5 20W (35W) 2600lm 830-865 HE AC
LED Ecobasic T5 HF 1449 G5 20W (35W) 2400lm 830 HE ECG