TL T5 G5 1149MM 54W 865 HO

Numéro d'article: 146420

BEE TL T5 G5 16x1149mm 54W 6500K 5000lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 1149MM 54W 865 HO
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	54
Longueur [mm]	1149
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	6500
Couleur de la lumière	865
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Flux lumineux [lm]	5000
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	54
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires

FT054865T5/01
MASTER TL5 HO G5 54W 865

146723
LUMILUX© T5 Tube fluo HO G5 54W 865

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.