



Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200-700mA 35W DALI

Numéro d'article: 146534

OSR Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200-700mA 35W DALI

Caractéristiques du produit : Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension d'alimentation : 220...240 V.
Domaines d'application : Installation dans des systèmes d'éclairage de sécurité selon CEI 61347-2-13, annexe J. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200-700mA 35W DALI
Marque	OSRAM
Série de produits	Led Driver
Type de produit	Light control

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Oui
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Oui
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Oui
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Sans fonction de réglage	Non
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	15 - 54
Courant de sortie [mA]	200 - 700
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
Puissance de sortie [W]	4 - 37
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Longueur [mm]	360
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	21
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non