



## Suspension Bali E27 Noir 50mm 1.5M 2C Noir

Numéro d'article: 146542

BAL Lampe suspension Bail E27 50x152mm Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm<sup>2</sup> et Rosace 100x25mm Classe 2 Max 60W Max. 2.5KG

La suspension Bali se compose d'une rosace de plafond en métal noir, d'un câble textile noir de 1,5 m, d'une douille E27 et d'un couvercle en métal noir. Le couvercle glisse automatiquement par gravité autour de la douille et la base de la source lumineuse, en formant un ensemble homogène. Cette suspension se combine particulièrement bien avec les lampes Globe (G80, G95, G125, G150) et les lampes LED décoratives de grande taille. La masse maximale acceptable sur cette suspension est de 2,5kg.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Nom	Suspension Bali E27 Noir 50mm 1.5M 2C Noir
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum pendant
Type de produit	Metal

## Attributs de classification

Couleur du boîtier	Cuivre
Douille	E27
Matériau du boîtier	Autre
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Longueur du pendule [mm]	1500 - 1500
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Sans
Réflecteur	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Sortie de lumière	Direct
Composantes directes/indirectes réglables séparément	Non

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 60
Longueur [mm]	152
Diamètre [mm]	50
Suspension fournie	Oui
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]	0.75
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Régulable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Emergency power supply system	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Section de conducteur connectable [mm <sup>2</sup> ]	0.5 - 0.75
Compatible avec Casambi	Non

## Accessoires complémentaires



144337

SPIRALED Basic G95 E27 DIM  
4W (28W) 300lm 822 Clair



144338

SPIRALED Basic G95 E27 DIM  
4W (25W) 250lm 819 Or