



LED Circular T5 2GX13 11.6W (22W) 33V 1700lm 840

Numéro d'article: 146564

LEV LED Circular T5 2GX13 11.6W (22W) 4000K 1700lm 225x20mm 120° 33V Uniquement compatible avec l'alimentation 146943, 146899 ou 146901

Compatible avec l'alimentation 146943, 146899 ou 146901.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Circular T5 2GX13 11.6W (22W) 33V 1700lm 840
Marque	LEDVANCE
Série de produits	LED T5 FC EXTERNAL P
Type de produit	LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 840 2

Attributs de classification

Socle	Autre
Flux lumineux [lm]	1700 - 1700
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	11.6 - 11.6
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16.5
Longueur [mm]	225
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	120 - 120
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1700
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	146
Courant nominal [mA]	350 - 350
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	50000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non


Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



146899

TOPO CC LED Driver DIM 12W
350mA IP20



146901

TOPO CC LED Driver 15W
200/250/300/350mA IP20