



LED Downlight Slim 205 22W 3000K Alu Blanc

Numéro d'article: 146569

LEV LED Downlight Slim 205 22W 1850lm 3000K Alu Blanc 23x225mm IP20 IK03 Diamètre d'encastrement 205mm

Downlights plats avec driver externe et boîtier en aluminium. Boîtier en aluminium massif blanc. Petite lunette visible. Guide de lumière en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie. Logement très intelligent. Faible profondeur d'installation. Haute efficacité lumineuse. Économies d'énergie jusqu'à 60 % (par rapport aux luminaires utilisant des lampes CFL). Lumière très homogène. Conception fonctionnelle. Pilote externe pour un remplacement facile. Remplacement direct des luminaires à lampes fluocompactes. Éclairage général. Espaces publics. Escaliers. Couloirs. Foyers. Magasins.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LED Downlight Slim 205 22W 3000K Alu Blanc
Marque	LEDVANCE
Série de produits	DOWNLIGHT SLIM ALU
Type de produit	LED Downlight

Attributs de classification

Flux lumineux [lm]	1850 - 1850
Puissance du système [W]	22
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Tension nominale [V]	220 - 240
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	0
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	190 - 190
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non

Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Distorsion harmonique (THD)	20
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	50000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Adapté à la puissance de la lampe [W]	22 - 22
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Flux lumineux efficace [lm]	1850
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	225
Hauteur/profondeur [mm]	23
Longueur [mm]	225
Diamètre externe [mm]	225
Largeur de montage [mm]	205
Hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	40
Longueur d'encastrement [mm]	205
Diamètre intégré [mm]	205 - 205
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à fiche

Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	11
Facteur de puissance cos phi	0.5
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	18
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité lumineuse [lm/W]	85
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	0
Built-in length [mm]	205 - 205
Largeur de montage [mm]	205 - 205
Hauteur d'installation [mm]	40 - 40
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Nombre de pôles	2
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Courant nominal [mA]	190 - 190
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	A
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	Autre
Commande via Bluetooth	Non
Distorsion harmonique (THD) [%]	20
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	1850 - 1850
Luminaire efficacy [lm/W]	85 - 85
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non