



Numéro d'article: 146721



# LED Baton Linear 500 E27 DIM 6W (32W) 350lm 818 Clair

Numéro d'article: 146721

BAI LED Baton Linear Tube 30x500mm E27 (rotatif) 6W (32W) 350lm 1800K 360° Gradable 230V-240V Clair Lampe LED

Tout comme les autres modèles de Designs by Bailey Lights, le Bâton linear est également d'une apparence remarquable. Le Bâton linear a également une finition en verre très spéciale, ce qui rend la lampe très élégante lorsqu'elle n'est pas allumée. Dès que la lampe est allumée, la lumière chaude (1800K) est distribuée de manière ludique à travers le verre traité, tandis que l'ensemble reste élégant. Le culot rotatif E27 garantit que la lampe peut être utilisée dans de nombreux culots de lampe différents et qu'elle est toujours suspendue dans la bonne direction, comme vous le souhaitez. Le Bâton linear est dimmable sur un variateur LED. Consultez notre liste de gradateurs sur le site Bailey. Nous recommandons le gradateur Led Bailey Wonderwall.

## ○ ENERG\*

No energy label required in accordance with regulation (EU) 2019/2015

2019/202

#### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Baton Linear 500 E27 DIM 6W (32W) 350lm 818 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Designs by Bailey lights
Type de produit	LED Baton linear





Numéro d'article: 146721

#### Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	350 - 350
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	6-6
Température de couleur [K]	1800 - 1800
	30
Diamètre [mm]  Longueur [mm]	500
	Oui
Régulable Forme de la lampe	Autre
<u> </u>	360 - 360
Angle de rayonnement [°]	
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	350
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	58
Courant nominal [mA]	29 - 29
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non





Numéro d'article: 146721

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

#### **Produits similaires**



146720 LED Baton Linear 300 E27 DIM 4W (21W) 200lm 818 Clair

### Accessoires complémentaires





145020 Suspension Fuji E27 Noir 1.5M 2C Noir

145664 Suspension Vigo E27 Noir 1.5M 2C Noir