



## LED PL Verre TC-L 2G11 4P 18W (36W) 2250lm 840 AC

Numéro d'article: 146739

BAI LED PL Verre 2G11 4-pins TC-L 18W (36W) 4000K Dépolie 2250lm 230V-240V 270° 44x410mm Temp. -20°C +40°C Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (à quatre broches) TC-L remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme éclairage d'orientation. Cette série LED PL a la même forme et les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. De plus, comme leurs prédécesseurs, elles sont en verre, ce qui assure la même uniformité de lumière. Elles sont une alternative éco-responsable 1-pour-1. Connecter directement à la tension du secteur (AC). Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG), démonter le ballast avant d'utilisation!

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                               |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                            |
| Nom               | LED PL Verre TC-L 2G11 4P 18W (36W)<br>2250lm 840 AC |
| Marque            | Bailey                                               |
| Série de produits | LED PL Glass                                         |
| Type de produit   | 2G11 4P AC                                           |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                   | 2G11                   |
| Flux lumineux [lm]                                      | 2250 - 2250            |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |
| Puissance de la lampe [W]                               | 18 - 18                |
| Température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| Diamètre [mm]                                           | 44                     |
| Longueur [mm]                                           | 410                    |
| Régulable                                               | Non                    |
| Forme de la lampe                                       | Tubes, à socle unique  |
| Angle de rayonnement [°]                                | 270 - 270              |
| Couleur                                                 | Blanc                  |
| Finition verre/couvercle                                | Opale                  |
| Désignation de lampe                                    | Autre                  |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| Type de tension                                         | CA                     |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 2250                   |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.5                    |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 125                    |
| Courant nominal [mA]                                    | 138 - 138              |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                  |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000                  |
| Classe de protection (IP)                               | IP20                   |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM5                  |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 18                     |
| Commande à distance possible                            | Non                    |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non                    |
| Avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| Compatible IFTTT                                        | Non                    |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                    |
| Suitable for magnetic ballast                           | Oui                    |
| Réglage phase descendante                               | Non                    |
| Réglage phase ascendante                                | Non                    |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non                    |
| Réglage Zigbee                                          | Non                    |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Dimming Bluetooth                                            | Non   |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non   |
| Sans fonction de réglage                                     | Oui   |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | E     |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non   |
| Material of light bulb                                       | Verre |

## Produits similaires



80100040747  
LED PL 2G11 2S TC-L 15W  
(36W) 840 Dépoli EM+AC

## Accessoires complémentaires



139942  
VS 101485 2G11 Douille Base  
fixing holes M4