



CorePro LED PLC 8.9W (26W) 840 2P G24d-3

Numéro d'article: 146761

PHI CorePro LED PLC 8.9W (26W) 1100lm 4000K 2P G24d-3

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	CorePro LED PLC 8.9W (26W) 840 2P G24d-3
Marque	PHILIPS
Série de produits	CorePro LED
Type de produit	LED PL-C

Attributs de classification

Socle	G24d-3
Flux lumineux [lm]	1000 - 1000
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	8.5 - 8.5
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	33.4
Longueur [mm]	170.6
Régulable	Non
Forme de la lampe	Autre
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Courant nominal [mA]	43 - 43
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.143
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	11
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



143156
LED PL TC-D G24d 2P 10W
(26W) 1000lm 840 Dépoli
EM+AC



146747
LED PL Verre TC-D G24d 2P 9W
(26W) 1350lm 840 EM+AC

Prédécesseur



80100139922
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P
G24d-3