

# RoBust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54 5V Rechargeable

Numéro d'article: 146771

BAI RoBust LED Inspect 15W 6500K IP54 IK08 CLIII Lampe rechargeable 1500lm + torche 300lm sur flexible 300mm - 5V/2A 3.7V 4400mAh - 171x79x41mm - Boîtier noir avec caoutchouc orange - Base magnétique au dos - Sélecteur Switch 25/50/100% + Câble de chargement 1mtr USB-C

La lampe LED Inspect est une lampe de travail multifonctionnelle pratique. Idéale pour la mécanique automobile, les travaux de plomberie, chauffage ou de maintenance industrielle, elle est également utilisée pour le camping et les activités de plein air. Elle a une puissance de 15W, elle est résistante (IK08 et IP54) et polyvalente. La lumière en blanc froid (6500K) peut être utilisée en faisceau large (120˚-1500 lm) ou en faisceau serré (20˚-300 lm). La fonction faisceau large est également réglable (25/50/100%). La lampe additionnelle en faisceau serré est montée sur un bras rotatif flexible de 30cm de long afin d'accéder au plus petits espaces et recoins. Sa partie arrière aimantée et le crochet de suspension rotatif vous permettent d'éclairer sous n'importe quel angle. La batterie au lithium de 3.7 W est rechargeable (câble USB-C inclus). Selon le flux sélectionné, la batterie dure de 3 à 16 heures. Un indicateur visuel de charge batterie est intégré.

## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Luminaires |
| Classe ETIM | Luminaire portable |
| Nom | RoBust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54 5V Rechargeable |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Robust LED charge |
| Type de produit | LED Inspect |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

# RoBust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54 5V Rechargeable

Numéro d'article: 146771

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
| Alimentation | Pile |
| Température de couleur [K] | 6500 - 6500 |
| Puissance du système [W] | 15 |
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Avec cordon de raccordement et prise | Non |
| Avec commutateur | Oui |
| Avec crochets de suspension | Oui |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Tension nominale [V] | 2 - 2 |
| Largeur [mm] | 171 |
| Longueur [mm] | 79 |
| Avec couvercle de protection | Non |
| Type de tension | CC |
| Avec prise CEE | Non |
| classe de protection selon IEC 61140 | III |
| Adapté à la puissance de la lampe [W] | 3 - 15 |
| Flux lumineux efficace [lm] | 1500 |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Hauteur/profondeur [mm] | 41 |
| Enroulement de câbles automatique | Non |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | Non requis |
| Avec fixation | Non |
| Avec station de charge | Non |
| Durée de fonctionnement avec batterie [h] | 12 |

## Accessoires complémentaires

145894

Chargeur USB 10 Ports

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.