



## LED Hublot Switch 6W-9W-15W 570-1500lm 830-840 Ovale Gris

Numéro d'article: 146830

BAI Hublot LED Bulkhead Switch Ovale 2CCT 6W-9W-15W 570-855-1500lm 3000K-4000K IP54 IK07 - Applique murale Corps en plastique gris 225x100x65mm

Ce luminaire mural / plafonnier typique est également appelé Bulleye, Bully, Bulkhead ou Hublot. Le corps gris clair et le diffuseur blanc opale sont en polycarbonate robuste (IK07) et résistant aux UV. Grâce aux 2 commutateurs Switch, vous pouvez régler avant l'installation la consommation en watts (6W-9W-15W et donc le flux associé) et la teinte de blanc (3000K blanc chaud ou 4000K blanc neutre). C'est très pratique si vous voulez pouvoir faire le meilleur choix lors de l'installation. Il y a 6 entrées / sorties de câbles pour faciliter l'alimentation et le câblage traversant. Etanche avec indice de protection IP54. Ce luminaire économe en énergie est fourni sans câble et est facile à installer. Les applications typiques sont les sous-sols, les portails, les jardins, les allées extérieures et voies d'évacuation, les hangars, les ateliers, les garages, les halls d'entrées, cours, balcons, patios, couloirs.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                                                |
| Classe ETIM       | Plafonnier /Applique murale                               |
| Nom               | LED Hublot Switch 6W-9W-15W 570-1500lm 830-840 Ovale Gris |
| Marque            | Bailey                                                    |
| Série de produits | LED Bulkhead                                              |
| Type de produit   | Switch                                                    |

## Attributs de classification

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur [K]                    | 3000 - 4000                        |
| Couleur du boîtier                            | Gris                               |
| Classe de protection (IP)                     | IP54                               |
| Avec détecteur de mouvement                   | Non                                |
| Avec capteur de lumière                       | Non                                |
| Largeur [mm]                                  | 100                                |
| Longueur [mm]                                 | 225                                |
| Tension nominale [V]                          | 220 - 240                          |
| Adapté à un montage mural                     | Oui                                |
| Résistance aux chocs                          | IK07                               |
| Régulable                                     | Non                                |
| Adapté à une suspension pendulaire            | Non                                |
| Adapté à un montage au plafond                | Oui                                |
| Adapté à un montage encastré                  | Non                                |
| Adapté à un montage en saillie                | Oui                                |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | Non                                |
| Compatible au poste de travail avec écran     | Non                                |
| Source lumineuse                              | LED interchangeable                |
| Avec source lumineuse                         | Oui                                |
| Adapté aux lampes de secours                  | Non                                |
| Adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                                  |
| Matériau du boîtier                           | Plastique                          |
| Protection de surface du boîtier              | Autre                              |
| Matériau du couvercle                         | Plastique transparent              |
| Finition de la grille                         | Sans                               |
| Type de tension                               | CA                                 |
| Courant nominal [mA]                          | 74 - 74                            |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil                                 | Oui                                |
| Appareil de commande échangeable              | Non                                |
| Réglage 0-10 V                                | Non                                |
| Réglage 1-10 V                                | Non                                |
| Variation DALI-2                              | Non                                |
| Réglage DALI                                  | Non                                |
| Réglage DMW                                   | Non                                |
| Réglage DSI                                   | Non                                |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                                |
| Réglage GPRS                                  | Non                                |
| Réglage LineSwitch                            | Non                                |
| Réglage spécifique au fabricant               | Non                                |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                                |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage phase descendante                                                        | Non                                      |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                                      |
| Réglage programmable                                                             | Non                                      |
| Réglage RF                                                                       | Non                                      |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | Non                                      |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                                      |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                                      |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                                      |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | Non                                      |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                                      |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                                     |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM6                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | Autre                                    |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 35000                                    |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | II                                       |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]                           | -30 - 40                                 |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                                      |
| Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                                      |
| Avec grilles d'aération                                                          | Non                                      |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | 650 °C - 30 s                            |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 6 - 15                                   |
| Puissance du système [W]                                                         | 15                                       |
| Flux lumineux efficace [lm]                                                      | 1500                                     |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Valeur de papillotement Pst LM                                                   | 1                                        |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Facteur de puissance cos phi                                                     | 0.7                                      |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM                                                | 0.4                                      |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                                      |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 65                                       |
| Type de câblage                                                                  | Adapté à un câblage traversant           |
| Nombre de pôles                                                                  | 3                                        |
| Section de conducteur [mm²]                                                      | 2.5                                      |
| Type de raccordement                                                             | Borne à fiche                            |
| Intensité lumineuse [cd]                                                         | 380                                      |
| Température de couleur réglable                                                  | Niveaux                                  |
| Réglage des lumens                                                               | Niveaux                                  |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                      |
| Commande via Bluetooth                                                           | Non                                      |

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non        |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | Non        |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | Non        |
| Compatible IFTTT                                                                 | Non        |
| Montage mural                                                                    | Oui        |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | E          |
| Compatible avec Casambi                                                          | Non        |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)            | Non        |
| Adapté à un montage par serrage                                                  | Non        |
| Avec matériau de fixation                                                        | Oui        |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | Non        |
| Degree of protection (IP), rear side                                             | Autre      |
| Classe de protection (IP), face avant                                            | IP53       |
| Emergency power supply system                                                    | Sans       |
| Emergency function monitoring system                                             | Sans       |
| Avec commutateur                                                                 | Non        |
| Avec détecteur de présence                                                       | Non        |
| Luminaire efficacy [lm/W]                                                        | 95 - 100   |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]                              | 570 - 1500 |
| Luminous intensity [cd]                                                          | 380 - 380  |
| Ball-proof according to DIN 18032-3                                              | Non        |