



LUMILUX® T5 HO G5 24W 840

Numéro d'article: 146848

OSR Tube fluorescent LUMILUX® HO Tube T5 G5 24W 4000K 549mm 1750lm IRC 80 diamètre: 16mm

Tube fluorescent diam. 16 mm, haut rendement, avec culot G5. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : max. 24 000 h (avec ballast ECG QUICKTRONIC). Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 8089). Intensité variable. Excellent flux lumineux. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Taille jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, passages souterrains. Places de parking. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	LUMILUX® T5 HO G5 24W 840
Marque	OSRAM
Série de produits	T5
Type de produit	HO 24W/840 UNV1

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	24
Longueur [mm]	563.2
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	83
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	2000
Diamètre de l'anneau [mm]	16
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Durée de vie nominale moyenne [h]	24000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



146399
TL T5 G5 549MM 24W 840 HO



142201
LED Ecobasic T5 AC 549 G5
14W (24W) 2100lm HO 840