



Driver pour dalle LED série suffix d (DALI-2+pushDIM) 30.4W 6-38V

Numéro d'article: 146930

BEE LED Driver CV DEL Series suffix d (DALI-2+pushDIM) 6V-38V 1-100% IP20

Cette alimentation spéciale pour downlights, dalles LED et spots avec alimentation déportée est compatibles avec les modes de gradation suivants: DALI-2 + pushDIM. DALI-2 (DALI-2 DT6). Push (pushDIM). Il permet de remplacer l'alimentation d'un luminaire LED standard avec driver indépendant pour gérer l'éclairage par DALI ou PushDim. Il convient notamment aux dalles LED de la gamme Truelight chez Bailey.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	Driver pour dalle LED série suffix d (DALI-2+pushDIM) 30.4W 6-38V
Marque	Bailey
Série de produits	Light control
Type de produit	LED Driver CV

Attributs de classification

Adapté à un usage extérieur	Non
Tension de sortie [V]	6 - 38
Puissance de sortie [W]	304 - 30.4
Longueur [mm]	103
Largeur [mm]	69
Hauteur [mm]	31
Variation DALI-2	Oui
Température ambiante [°C]	-20 - 45
Driver lifetime [h]	100000

Accessoires complémentaires



143025

True-Light LED Panel 600x600
36W 955 IRC98 Plein Spectre



144195

True-Light LED Panel 30x1200
36W 955 IRC98 Plein Spectre du
jour