




LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V DC 5W (35W) 420lm 864 30°

Numéro d'article: 80100033361

BAI BaiSpot LED LED Réflecteur MR16 GU5.3 24V-28V/DC ou 12V AC/DC 5W 6400K 30° 420lm (35W) 50x46mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Large plage de tension: 24V-28V / DC ou 12V AC / DC. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V DC 5W (35W) 420lm 864 30°
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	MR16

Attributs de classification

Socle	GU5,3
Flux lumineux [lm]	420 - 420
Tension nominale [V]	10 - 30
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	6400 - 6400
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	46
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	30 - 30
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Prisme
Désignation de lampe	MR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	670
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	420
Facteur de puissance cos phi	1
Efficacité lumineuse [lm/W]	84
Courant nominal [mA]	417 - 417
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.17
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM