



CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM

Numéro d'article: 80100140383

PHI CorePro R7S 118mm 14-100W 3000K DIM Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM
Marque	PHILIPS
Série de produits	CorePro LED
Type de produit	LED staaf

Attributs de classification

Socle	R7s
Flux lumineux [lm]	1600 - 1600
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	14 - 14
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	29
Longueur [mm]	118
Régulable	Non
Forme de la lampe	Autre
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1600
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	114.29
Courant nominal [mA]	74 - 74
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.119
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	14
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



142582

LED R7s 28X118 DIM 12W
(94W) 1400lm 827 360°

Accessoires complémentaires



141213

Douille R7s 118MM 6A 250V
T250°C 250mm