



MAS LED T5 HF 1500mm HE 20W 865

Numéro d'article: 80100141723

PHI MAS LEDtube HF G5 1500mm HE 20W 6500K Tube LED T5 finition opale IRC 80 - consultez schéma de branchement

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	MAS LED T5 HF 1500mm HE 20W 865
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER LED
Type de produit	LED tube T5

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	3000 - 3000
Tension nominale [V]	120 - 160
Puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Diamètre [mm]	18.8
Longueur [mm]	1500
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Courant nominal [mA]	350 - 350
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	50000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.107
Classe d'efficacité énergétique	D
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Oui
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

