



QUICKTRONIC® ECONOMIC 1X18...24 S

Numéro d'article: 92200239485

LEV QUICKTRONIC® ECONOMIC TL-D 1x15W 1x18W TL5 1x22W 1x24W 2G10 PL-L 1x18W 1x24W S
Ballast électronique pour lampes et tubes fluorescents (vérifier fiche technique pour compatibilité)

Avantages produit : Boîtier compact. Redémarrage automatique après remplacement de la lampe. Large plage de tension d'entrée. Caractéristiques du produit : Tension d'alimentation : 220...240 V. Tension secteur : 198...264 V. Fréquence secteur : 50 Hz. Arrêt automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL).

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Ballast
Nom	QUICKTRONIC® ECONOMIC 1X18...24 S
Marque	OSRAM
Série de produits	QUICKTRONIC® ECONOMIC
Type de produit	QT-ECO 1X18...24 S

Attributs de classification

Modèle	Électronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
Adapté à la puissance de la lampe [W]	18 - 18
Finition multiwatt	Oui
Régulable	Non
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	18 - 24
Pour type de lampe HI	Oui
Pour type de lampe HM	Non
Pour type de lampe HS	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe T7	Oui
Pour type de lampe T16	Oui
Pour type de lampe T16-R	Oui
Pour type de lampe T26	Oui
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-U	Oui
Pour type de lampe TC-D	Oui
Pour type de lampe T-R	Oui
Pour type de lampe TC-DD	Oui
Pour type de lampe TC-DEL	Oui
Pour type de lampe TC-F	Oui
Pour type de lampe TC-QEL	Non
Pour type de lampe TC-S	Oui
Pour type de lampe TC-L	Oui
Pour type de lampe TC-SEL	Oui
Pour type de lampe TC-T	Oui
Pour type de lampe TC-TEL	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non

Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Tension nominale [V]	220 - 240
Boîtier	Boîtier en plastique
Serre cable	Non
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Longueur [mm]	80
Largeur [mm]	40
Hauteur [mm]	22
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Variation DALI-2	Non

Accessoires complémentaires



146428

TL T8 G13 437MM 15W 827



146429

TL T8 G13 437MM 15W 830