



HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 225/230...240

Numéro d'article: 92300234380

LEV HALOTRONIC®-Profesional HTL 225/230...240Transformateur TBT / Lampe halogène TBT

Avantages du produit : Très faibles pertes grâce à un rendement élevé. Décharge de traction adaptée à différents types de câbles (HTM). Convient aux installations dans des espaces restreints grâce à une conception fonctionnelle compacte. Transformateur extrêmement compact pour les conditions d'installation.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Transformateur TBT / lampe halogène TBT
Nom	HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 225/230...240
Marque	LEDVANCE
Série de produits	Halotronic
Type de produit	HTL 225

Attributs de classification

Type de transfo	Transfo électronique
Tension d'entrée [V]	230 - 240
Tension de sortie [V]	11.6 - 11.6
Puissance [W]	50 - 225
Régulable	Oui
Longueur [mm]	170
Largeur [mm]	44
Classe de protection (IP)	IP20
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Classe de protection (NEMA)	Autre
Transfo de sécurité	Oui
Type de raccordement côté primaire	Borne à vis
Type de raccordement côté secondaire	Autre
Montage en saillie	Oui
Encastrement	Oui
Sans fonction de réglage	Non
Matériau du boîtier	Plastique
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Avec disjoncteur secondaire	Non
Nombre de points de dérivation (paires)	3
Hauteur [mm]	34
Couleur	Gris
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Variation DALI-2	Non
Adapté à un montage en saillie	Non